



Câble coaxial KX3/RG174 50 ohms noir tgl GGM FCSR174UST



Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact

Caractéristiques Produit

- Produit : Câble coaxial RG174

Caractéristiques Article

- Blindage : Tresse CCA - 85 %
- Conditionnement : A la coupe
- Couleur de gaine : Noir
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 3
- Diamètre d'isolant (mm) : 1.55
- Impédance (Ohms) : 50
- Type de gaine : PVC
- NVP (%) : 66
- Rayon de courbure (mm) : 7x2,9
- Section des conducteurs : 0,75 mm²
- Taux de recouvrement de la tresse (%) : 94
- Type de conducteur : Ame cuivre nu

Caractéristiques ETIM 9

- Câble coaxial appairé : Non
- Câble coaxial à 2 conducteurs (Twinax) : Non
- Diamètre du conducteur intérieur : 0.48 mm
- Matériau du conducteur intérieur : cuivre
- Surface du conducteur interne : cuivré
- Classe du conducteur intérieur : classe 1 - âme massive
- Surface du conducteur extérieur : cuivré
- Forme du conducteur extérieur : tresse
- Diélectrique : PE plein



- Armature/ferraillage : sans
- Avec protection contre les rongeurs : Non
- Matériau de la gaine : polychlorure de vinyle (PVC)
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : Eca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : sans
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 : sans
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6 : sans
- Résistant aux UV : Non
- Impédance caractéristique : 50 Ohm
- Diamètre externe approx. : 2.9 mm
- Convient pour une installation dans le sol : Non
- Type d'installation souterraine autorisé : tube d'installation pour mise à la terre
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement : -20 - 70
- Température extérieure admissible du câble, fixe : -20 - 70