



## Câble Coaxial RG58, à la coupe, 50 Ohm pour liaisons RF, permettant de relier un émetteur à une antenne.

**GGM FCSRG58CUST**



Câble 50 Ohm pour liaisons RF, permettant de relier un émetteur à une antenne. Câble à forte couverture de tresse et un excellent rapport performance / prix.

### Caractéristiques Produit

- Produit : Câble coaxial RG58

### Caractéristiques Article

- Blindage : Tresse en cuivre étamé
- Conditionnement : Touret de 1000 m
- Couleur de gaine : Noir
- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 4.95
- Diamètre d'isolant (mm) : 2.95
- Impédance (Ohms) : 50
- Type de gaine : PVC
- NVP (%) : 66
- Rayon de courbure (mm) : 25
- Section des conducteurs : 19\*0.18 mm
- Taux de recouvrement de la tresse (%) : 94
- Type de conducteur : Cuivre multibrins

### Caractéristiques ETIM 9

- Câble coaxial appairé : Non
- Câble coaxial à 2 conducteurs (Twinax) : Non
- Matériau du conducteur intérieur : cuivre
- Surface du conducteur interne : nu
- Classe du conducteur intérieur : classe 2 - âme câblée rigide
- Surface du conducteur extérieur : cuivré
- Forme du conducteur extérieur : tresse
- Diélectrique : PE plein
- Armature/ferrailage : sans
- Avec protection contre les rongeurs : Non
- Matériau de la gaine : polychlorure de vinyle (PVC)
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Non
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D) : Non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : Non
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : Eca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : sans
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 : sans
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6 : sans
- Résistant aux UV : Non
- Impédance caractéristique : 50 Ohm
- Diamètre externe approx. : 6.1 mm
- Convient pour une installation dans le sol : Non
- Type d'installation souterraine autorisé : tube d'installation pour mise à la terre
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement : -20 - 70



- Température extérieure admissible du câble, fixe : -20 - 70