



**Câble optique 48 fibres multimode OM3 50/125µm usage intérieur/extérieur
structure libre 250µm sans gel, 1x48FO, renforts anti-rongeurs par mèches de
verre hydro-gonflantes et acier annelé, gaine LSOH B2ca, couleur turquoise**

GGM FO48B3BCLST



Câble intérieur / extérieur à structure libre (fibres 250 µm) armé acier, gaine LSOH.
Doté d'un renfort acier, il est résistant à l'écrasement et peut être enterré directement.
Décliné avec une gaine extérieure LSOH-FR B2ca, il est adapté aux environnements les plus exigeants en termes de performance au feu.

Caractéristiques Produit

- Structure : Libre 250 µm
- Environnement d'installation : Intérieur/Extérieur
- Etanchéité : Sèche et longitudinale
- Code couleur des fibres : IEC 60304
- Gaine : LSOH
- Euroclass : B2ca-s1a, d0, a1

Caractéristiques Article

- Bande passante à 1300 nm : OM3 >= 500 MHz/km
- Bande passante à 1310/1550 nm : N/A
- Bande passante à 850 nm : OM3 >= 2000 MHz/km
- Bande passante à 850 nm DMD : OM3 >= 1500 MHz/km
- Bande passante à 850 nm EMB : OM3 >= 2000 MHz/km
- Rayon de courbure - Statique minimum (mm) : 92
- Rayon de courbure - Dynamique minimum (mm) : 184
- Poids du câble (kg/km) : 137
- Porteur central : Non
- Conditionnement : 2000m
- Résistance à l'écrasement (N) : 2000
- Diamètre (mm) : 9.2
- Comportement au feu : EN 13501-6 : B2ca, s1a, d1, a1 ; EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2
- Marking : [Longueur] [GIGAMEDIA] [GGM FO48B3BCLST] [48FO 50/125 OM3 CLT CST LSZH] [B2ca s1a d1 a1] [CLT FO CABLE FCTBC048V] [Semaine/Année] [N°Lot]
- Atténuation : A 850 nm : OM3 <= 2,0 dB/km - à 1300 nm : OM3 <= 0,5 dB/km
- Nombre de fibres : 48
- Renfort : Acier annelé + mèches de verre anti-rongeurs
- Type de gaine : LSOH-FR
- Plage de température : -40°C à +70°C
- Résistance à la traction (N) : 1000
- Environnement d'utilisation : Intérieur/ Extérieur

Caractéristiques ETIM 9

- Type de conducteur : câble cylindrique rainuré central
- Nombre de fibre par conducteur : 24
- Type de fibre : multimode 50/125
- Catégorie : OM3
- Serre cable : Non



- Avec protection contre les rongeurs : Oui
- Armature/ferraillage : armature
- Matériau de renfort : acier
- Matériau de la gaine : autre
- Spécification du matériau gaine externe : autre
- Couleur de gaine : turquoise (cyan)
- Câble longitudinal avec blocage d'eau : Oui
- Câble radial avec blocage d'eau : Oui
- Câble sans métal : Non
- Géométrie du câble : rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 : Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) : Oui
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) : Oui
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Oui
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 : B2ca
- Classe de production de fumée selon EN 13501-6 : s1a
- Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 : d1
- Classe de production d'acide selon EN 13501-6 : a1
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Résistant aux produits chimiques : Non
- Résistant aux UV : Oui
- Diamètre externe approx. : 9.2 mm
- Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente : 184 mm
- Résistance max. à la traction pendant l'installation : 20 kN
- Convient pour une installation dans le sol : Oui
- Insufflable : Oui
- Poids : 137 kg/km