



## ALIMENTATIONS RAIL DIN GGM IAL6048



**Alimentation Industrielle RAIL DIN 60W  
48V**

### CARACTÉRISTIQUES

Type de tension d'alimentation :	AC/DC
1 <sup>ere</sup> tension de sortie :	48 - 52
2 <sup>e</sup> tension de sortie :	00 - 00
3 <sup>e</sup> tension de sortie :	00 - 00
Courant de sortie max. 1 :	1.25 A
Tension de sortie ajustable :	Oui
Protégé contre les courts-circuits :	Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz :	00 - 00
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz :	00 - 00
Tension d'alimentation assignée CC :	00 - 00
Tension de sortie réglée :	Non
Stabilisé :	Oui
Finition du raccordement électrique :	raccordement par borne à ressort/vis
Montage possible sur barres profilées :	Non
Montage mural possible :	Non
Adapté à un montage sur rail :	Oui
Montage direct possible :	Non
Largeur :	40 mm
Hauteur :	100 mm
Profondeur :	90 mm
Adapté aux fonctions de sécurité :	Non
SIL conformément à IEC 61508 :	sans
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 :	sans
Indice de Protection :	IP30
Degré de protection (NEMA) :	autre

### RÉFÉRENCE

### DESCRIPTION

**GGM IAL6048**

Alimentation Industrielle RAIL DIN 60W - 48V