






RACCORDS ÉTANCHES IP68 LC DUPLEX GGM IP68RACLCxx



Perçage recommandé dans les boîtiers :



Dédiés à une utilisation sévère en milieu industriel notamment, les raccords IP68 GIGAMEDIA offrent une protection importante contre les poussières, moisissures et autres projections de liquides.

Disponibles sur stock dans des versions LC duplex, en multimode ou monomode.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coquille en plastique ABS
- ▶ Environnement de protection IP68 (IEC 60529)
- ▶ Raccord LC duplex à centreur céramique
- ▶ Multimode OM3 (raccord turquoise) ou monomode OS2 (raccord bleu)
- ▶ Température d'utilisation : -20 °C à +60 °C
- ▶ Perte d'insertion max : 0,3 dB
- ▶ Nombre de cycles : > 500 (variation 0,2 dB)
- ▶ Fermeture de type baïonnette (1/4 de tour)
- ▶ Conforme IEC 61076-3-106, variante 01, style 2
- ▶ Convient pour les jarretières GGM IP68Mxx & GGM IP68Sxx
- ▶ Option : bouchon pour raccord IP68 avec bride de maintien, GGM IP68CAPRAC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IP68RACLCMM	Raccord IP68 LC duplex multimode OM3
GGM IP68RACLCSTM	Raccord IP68 LC duplex monomode OS2

GGM IP68S2LC2M



GGM IP68XTDLCSTM



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
GGM IP68M3LC1M	Jarretière duplex IP68/LC vers LC multimode OM3, turquoise	1 m
GGM IP68M3LC2M	Jarretière duplex IP68/LC vers LC multimode OM3, turquoise	2 m
GGM IP68S2LC1M	Jarretière duplex IP68/LC vers LC monomode OS2, jaune	1 m
GGM IP68S2LC2M	Jarretière duplex IP68/LC vers LC monomode OS2 jaune	2 m
GGM IP68CAPRAC	Bouchon IP68 pour réceptacle GGM IP68RACLCxM	
GGM IP68XTDLCMM	Prolongateur IP68 LC duplex multimode OM3	
GGM IP68XTDLCSTM	Prolongateur IP68 LC duplex monomode OS2	