



CAMÉRA IP TUBE GGM IPCB2MV12



PoE
Tube
1080p
IR 40 m
Focale 2.8-12 mm motorisée

Les caméras **GIGAMEDIA** vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.

La caméra tube IPCB2MV12 est une caméra tube de résolution 1080P qui permet d'avoir une image d'une qualité exceptionnelle. Elle dispose de LED IR capable d'éclairer jusqu'à 40 m. L'objectif varifocal motorisé de 2,8-12 mm permet s'adapter à un grand nombre de situations. La technologie Starlight permet d'avoir un rendu couleur en faible luminosité.

Cette caméra est un atout réel pour la surveillance de bâtiments, la sécurisation de sites industriels ou encore de parking...

CARACTERISTIQUES

Type de caméra :	Tube
-------------------------	------

SYSTÈME D'INFORMATION

CPU :	SSC30KQ
Mémoire flash :	128MB NAND
RAM :	256 MB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur :	IMX307, 1/2.8» CMOS progressif
Résolution max capteur :	1920 x 1080
Type d'objectif :	Varifocal motorisé
Longueur Focale (mm) :	2.8-12 mm
Focale :	2,8mm
Détection 5% :	38
Observation 10% :	19"
Reconnaissance 20% :	10
Identification 40% :	5
Ouverture :	F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
Auto Iris :	Motorisée
Angle de vue horizontal (°) :	101 ~ 33°
Angle de vue vertical (°) :	52 - 18°
Angle de vue diagonal (°) :	124 - 37°
Emplacement carte micro SD :	Oui
Entrée D'alarme :	Oui
Nombre d'entrée d'alarme :	1
Sortie d'alarme :	Oui
Nombre de sortie alarme :	1
Entrée audio :	Oui
Nombre d'entrée audio :	1
Sortie audio :	Oui
Nombre de sortie audio :	1
Microphone intégré :	Non
HP intégré :	Non
Bouton reset :	Oui
POE :	802.3 af
Vitesse d'obturation :	1/5 - 1/20000s
WDR (Wide dynamic Range) :	120 dB
Jour/ Nuit :	Oui
Basculement jour/nuit :	Automatique, manuel ou planifié
Ilumination minimale :	Couleur 0.002lux @ F1.6(AGC ON), N/B 0 lux @ IR ACTIF
Portée IR :	45m
Stockage embarqué :	Emplacement pour carte micro SD 256 GB

VIDÉO

Compression Vidéo :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Résolution et trames :	1920 x 1080@60 fps
Flux :	3 flux simultanés
Mode Jour/nuit :	Oui
Gestion des IR :	Oui
Renversement de l'image :	Oui
Mode couloir :	Oui
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Réduction du bruit 3D :	Oui
Paramètre image :	Luminosité, Netteté, Contraste, Balance de blanc, Saturation, Teinte
Gestion du WDR :	Oui
Masque privatif :	4 zones
Désembuage :	Non
ROI :	Oui

RÉSEAU

Connexion simultanées sur le Web :	9
Protocoles supportés :	SMTP, HTTP, IPv4/IPv6, FTP, DDNS, HTTPS, UDP, DNS, NTP, UPnP, SNMP, DHCP, RTP/RTSP, PPPoE, TCP/IP
Interface :	RJ-45 10/100 Mbps
Version Onvif :	ONVIF (Profile S/G/T)

PTZ

PAN (°) :	0
Positionnement 3D :	Non
Smart tracking :	Non

ANALYSES INTELLIGENTES

Détection de visage :	Oui
Détection d'humain et de véhicule :	Oui
Détection d'intrusion périphérique :	Oui
Détection d'objet stationnaire :	Oui
Comptage :	Oui
Heat Map :	Oui
Détection de densité de foule :	Oui
Détection de longueur de file d'attente :	Oui
Détection de plaque d'immatriculation :	Oui
Détection de son rare :	Oui

ALARME ET ÉVÈNEMENT

Détection de mouvement :	Oui
---------------------------------	-----

Déclenchement manuel :	Oui
Déclenchement périodique :	Oui
Démarrage du système :	Oui
Notification d'enregistrement :	Oui
Détection de sabotage :	Oui
Action alarme :	Oui
Flash alarme :	Oui
Notification d'évènement :	Oui (utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD)
Chargement de fichier :	Oui (utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connecteur :	RJ-45, 12VDC, bornier Alarme E/S, bornier audio E/S
Alimentation :	PoE (802.3af) ou 12 VDC
Consommation :	<6.3W
Profondeur (mm) :	83
Largeur (mm) :	242
Hauteur (mm) :	87
Matériaux :	Metal
Indice de protection (IP) :	IP67
Plage température de fonctionnement :	De -35 à 60°C
Température de stockage :	De -35 à 60°C
Humidité de fonctionnement :	95%
DUG :	24

SYSTÈME D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION REQUISE

OS :	Microsoft Windows, MAC
Navigateur :	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCB2MV12	Caméra IP POE Tube 1080p IR 40 m, Focale 2.8-12 mm motorisée