



## CAMÉRA IP TUBE GGM IPCBA4F28



Les caméras **GIGAMEDIA** vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.

La caméra IPCBA4F28 est une caméra tube entrée de gamme dotée d'un focale de 2.8mm et d'un infrarouge allant jusqu'à 25 m.

Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur avec son indice de protection IP67.

Son angle de vue large permet de couvrir une superficie importante.

Elle dispose de fonctions d'analyses pour une surveillance pro-active telles que:

- ▶ La détection de personnes et véhicules
- ▶ La détection d'intrusion périmétrique
- ▶ Le franchissement de ligne
- ▶ L'entrée dans une zone
- ▶ La sortie d'une zone

Son micro intégré permet de faire une levée de doute à distance.

Cette caméra est parfaite pour de petites installations chez les particuliers, les petits commerces...

CARACTERISTIQUES

Type de caméra :	Tube
------------------	------

SYSTÈME D'INFORMATION

CPU :	NT98562
Mémoire flash :	16MB NOR
RAM :	64 MB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur :	SC401AI 1/3» CMOS Progressif
Résolution max capteur :	2560 x 1440
Type d'objectif :	Fixe
Longueur Focale (mm) :	2.8 mm
Focale :	2.8 mm
Détection 5% :	56
Observation 10% :	22.4
Reconnaissance 20% :	11.2
Identification 40% :	5.6
Ouverture :	F 1.6
Auto Iris :	Iris Fixe
Angle de vue horizontal (°) :	96°
Angle de vue vertical (°) :	52°
Angle de vue diagonal (°) :	113°
Emplacement carte micro SD :	Oui
Entrée D'alarme :	Non
Nombre d'entrée d'alarme :	0
Sortie d'alarme :	Non
Entrée audio :	Non
Sortie audio :	Non
Microphone intégré :	Oui
HP intégré :	Non
Bouton reset :	Oui
POE :	802.3 af
Vitesse d'obturation :	1/5 - 1/20000s
WDR ( Wide dynamic Range) :	D-WDR
Jour/ Nuit :	Oui
Basculement jour/nuit :	Automatique, manuel ou planifié
Ilumination minimale :	Couleur 0.004lux @ F1.6(AGC ON), N/B 0 lux @ IR ACTIF
Portée IR :	25 m
Stockage embarqué :	Emplacement pour carte micro SD 256 GB

VIDÉO

Compression Vidéo :	H265/ H264
Résolution et trames :	250 x 1440 @ 25 ips

<b>Flux :</b>	2 flux simultanés
<b>Rapport S/B (db) :</b>	40
<b>Mode Jour/nuit :</b>	Oui
<b>Gestion des IR :</b>	Oui
<b>Renversement de l'image :</b>	Oui
<b>Mode couloir :</b>	Non
<b>BLC :</b>	Oui
<b>HLC :</b>	Oui
<b>Réduction du bruit 3D :</b>	Oui
<b>Paramètre image :</b>	Balance de blanc, Contraste, Saturation, Netteté, Luminosité, Teinte
<b>Gestion du WDR :</b>	Non
<b>Masque privatif :</b>	4 zones
<b>Désembuage :</b>	Non
<b>ROI :</b>	Non

#### RÉSEAU

<b>Connexion simultanées sur le Web :</b>	5
<b>Protocoles supportés :</b>	UDP, UPnP, RTP/RTSP, DHCP, IPv4/IPv6, SNMP, FTP, PPPoE, DDNS, TCP/IP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, HTTPS
<b>Interface :</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Version Onvif :</b>	ONVIF (Profile S/G/T/M)

#### PTZ

<b>PAN (°) :</b>	0
<b>Positionnement 3D :</b>	Non
<b>Smart tracking :</b>	Non

#### ANALYSES INTELLIGENTES

<b>Détection de visage :</b>	Non
<b>Détection d'humain et de véhicule :</b>	Oui
<b>Détection d'intrusion périphérique :</b>	Oui
<b>Détection d'objet stationnaire :</b>	Non
<b>Comptage :</b>	Non
<b>Heat Map :</b>	Non
<b>Détection de densité de foule :</b>	Non
<b>Détection de longueur de file d'attente :</b>	Non
<b>Détection de plaque d'immatriculation :</b>	Non
<b>Détection de son rare :</b>	Non

#### ALARME ET ÉVÈNEMENT

<b>Détection de mouvement :</b>	Oui
<b>Déclenchement manuel :</b>	Non
<b>Déclenchement périodique :</b>	Oui

<b>Démarrage du système :</b>	Oui
<b>Notification d'enregistrement :</b>	Oui
<b>Détection de sabotage :</b>	Oui
<b>Action alarme :</b>	Oui
<b>Flash alarme :</b>	Non
<b>Notification d'évènement :</b>	Oui (utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD)
<b>Chargement de fichier :</b>	Oui (utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD)

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

<b>Connecteur :</b>	RJ-45, 12VDC
<b>Alimentation :</b>	PoE [802.3af] ou 12 VDC
<b>Consommation :</b>	<6W
<b>Profondeur (mm) :</b>	71
<b>Largeur (mm) :</b>	150
<b>Hauteur (mm) :</b>	71
<b>Matériaux :</b>	Métal + plastique
<b>Indice de protection (IP) :</b>	IP67
<b>Plage température de fonctionnement :</b>	De -35 à 60°C
<b>Température de stockage :</b>	De -35 à 60°C
<b>Humidité de fonctionnement :</b>	95%
<b>DUG :</b>	24

#### SYSTÈME D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION REQUISE

<b>OS :</b>	Microsoft Windows, MAC
<b>Navigateur :</b>	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>GGM IPCBA4F28</b>	Caméra IP PoE Tube 4MP IR 25 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA

