



CAMÉRA IP DÔME GGM IPCD4KV12



PoE
Dôme Turret
4K IR 40 m
Focale 2.8-12 mm motorisée

Les caméras **GIGAMEDIA** vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.

La caméra IPCD4KV12 est une caméra dôme de résolution 4K qui permet d'avoir une image d'une qualité exceptionnelle.

Elle dispose de LED IR capable d'éclairer jusqu'à 40 m.

L'objectif varifocal motorisé de 2,8 -12 mm permet s'adapter à un grand nombre de situations.

Cette caméra est un atout réel pour la surveillance de bâtiments, la sécurisation de sites industriels ou encore de parking...

CARACTERISTIQUES

Type de caméra :	Dome eyeball
------------------	--------------

SYSTÈME D'INFORMATION

CPU :	NT98528
Mémoire flash :	128MB NAND
RAM :	256MB*2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur :	SC8238, 1/2.7» CMOS progressif
Résolution max capteur :	3840 x 2160
Type d'objectif :	Varifocal motorisé
Longueur Focale (mm) :	2.7-13.5mm
Ouverture :	F No. 1.8(W) ~ 3.3(T)
Auto Iris :	Motorisée
Angle de vue horizontal (°) :	116 - 34 °
Angle de vue vertical (°) :	59 -19°
Angle de vue diagonal (°) :	142 - 39°
Emplacement carte micro SD :	Oui
Entrée D'alarme :	Non
Nombre d'entrée d'alarme :	1
Sortie d'alarme :	Non
Nombre de sortie alarme :	1
Entrée audio :	Oui
Nombre d'entrée audio :	1
Sortie audio :	Non
Nombre de sortie audio :	1
Microphone intégré :	Non
HP intégré :	Non
Bouton reset :	Oui
POE :	802.3 af
Vitesse d'obturation :	1/5 - 1/20000s
WDR (Wide dynamic Range) :	DWDR
Jour/ Nuit :	Oui
Basculement jour/nuit :	Automatique, manuel ou planifié
Ilumination minimale :	0.009lux @ F1.6[AGC ON], N/B 0 lux @ IR ACTIF
Portée IR :	45 m
Stockage embarqué :	Emplacement pour carte micro SD 256 GB

VIDÉO

Compression Vidéo :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Résolution et trames :	25 fps @ 3840x2160
Flux :	3 flux simultanés
Mode Jour/nuit :	Oui

Gestion des IR :	Oui
Renversement de l'image :	Oui
Mode couloir :	Non
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Réduction du bruit 3D :	Oui
Paramètre image :	Saturation, Balance de blanc, Luminosité, Netteté, Teinte, Contraste
Gestion du WDR :	Non
Masque privatif :	4 zones
Désembuage :	Non
ROI :	Non

RÉSEAU

Connexion simultanées sur le Web :	9
Protocoles supportés :	HTTPS, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, IPv4/IPv6, DHCP, TCP/IP, DDNS, SNMP, PPPoE, DNS, HTTP, UDP, NTP, FTP
Interface :	RJ-45 10/100 Mbps
Version Onvif :	ONVIF (Profile S/G/T)

PTZ

PAN (°) :	0
Positionnement 3D :	Non
Smart tracking :	Non

ANALYSES INTELLIGENTES

Détection de visage :	Oui
Détection d'humain et de véhicule :	Oui
Détection d'intrusion périmétrique :	Oui
Détection d'objet stationnaire :	Oui
Comptage :	Oui
Heat Map :	Oui
Détection de densité de foule :	Oui
Détection de longueur de file d'attente :	Oui
Détection de plaque d'immatriculation :	Oui
Détection de son rare :	Oui

ALARME ET ÉVÈNEMENT

Détection de mouvement :	Oui
Déclenchement manuel :	Oui
Déclenchement périodique :	Oui
Démarrage du système :	Oui
Notification d'enregistrement :	Oui
Détection de sabotage :	Oui

Action alarme :	Oui
Flash alarme :	Oui
Notification d'évènement :	Oui (utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD)
Chargement de fichier :	Oui (utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connecteur :	RJ-45, 12VDC, bornier Alarme E/S, bornier audio E/S
Alimentation :	PoE (802.3af) ou 12 VDC
Consommation :	9.1W
Diamètre (mm) :	135
Hauteur (mm) :	127
Matériaux :	Métal
Indice de protection (IP) :	IP67
Plage température de fonctionnement :	De -35 à 60°C
Température de stockage :	De -35 à 60°C
Humidité de fonctionnement :	0.95
DUG :	24

SYSTÈME D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION REQUISE

OS :	Microsoft Windows, MAC
Navigateur :	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCD4KV12	Caméra IP POE Dôme turret 4K IR 40 m, Focale 2.8-12 mm motorisée