



CAMÉRA IP DÔME

GGM IPCDA4F28

PoE
turret
4MP
IR 25 m
Focale fixe 2.8 mm
micro intégré
IP67
NDAA



Les caméras **GIGAMEDIA** vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.

La caméra IPCDA4F28 est une caméra dôme turret entrée de gamme dotée d'un focale de 2.8mm et d'un infrarouge allant jusqu'à 25 m.

Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur avec son indice de protection IP67.

Son angle de vue large permet de couvrir une superficie importante.

Elle dispose de fonctions d'analyses pour une surveillance pro-active telles que:

- ▶ La détection de personne et de véhicules
- ▶ La détection d'intrusion périmétrique
- ▶ Le franchissement de ligne
- ▶ L'entrée dans une zone
- ▶ La sortie d'une zone

Son micro intégré permet de faire une levée de doute à distance.

Cette caméra est parfaite pour de petites installations chez les particuliers, les petits commerces...

CARACTERISTIQUES

Type de caméra :	Dome turret
------------------	-------------

SYSTÈME D'INFORMATION

CPU :	NT98562
Mémoire flash :	16MB NOR
RAM :	64MB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur :	SC401AI 1/3» CMOS progressif
-----------	------------------------------

Résolution max capteur :	2560 x 1440
--------------------------	-------------

Type d'objectif :	Fixe
-------------------	------

Longueur Focale (mm) :	2.8 mm
------------------------	--------

Ouverture :	F 1.6
-------------	-------

Auto Iris :	Iris Fixe
-------------	-----------

Angle de vue horizontal (°) :	96°
-------------------------------	-----

Angle de vue vertical (°) :	52°
-----------------------------	-----

Angle de vue diagonal (°) :	113°
-----------------------------	------

Emplacement carte micro SD :	Oui
------------------------------	-----

Entrée D'alarme :	Non
-------------------	-----

Nombre d'entrée d'alarme :	0
----------------------------	---

Sortie d'alarme :	Non
-------------------	-----

Entrée audio :	Non
----------------	-----

Sortie audio :	Non
----------------	-----

Microphone intégré :	Oui
----------------------	-----

HP intégré :	Non
--------------	-----

Bouton reset :	Oui
----------------	-----

POE :	802.3 af
-------	----------

Vitesse d'obturation :	1/5 - 1/20000s
------------------------	----------------

WDR (Wide dynamic Range) :	D-WDR
-----------------------------	-------

Jour/ Nuit :	Oui
--------------	-----

Basculement jour/nuit :	Automatique, manuel ou planifié
-------------------------	---------------------------------

Ilumination minimale :	Couleur 0.004lux @ F1.6(AGC ON), N/B 0 lux @ IR ACTIF
------------------------	---

Portée IR :	25m
-------------	-----

Stockage embarqué :	Emplacement pour carte micro SD 256 GB
---------------------	--

VIDÉO

Compression Vidéo :	H265/ H264
---------------------	------------

Résolution et trames :	2560 x 1440 @25 fps
------------------------	---------------------

Flux :	2 flux simultanés
--------	-------------------

Rapport S/B (db) :	40
--------------------	----

Mode Jour/nuit :	Oui
------------------	-----

Gestion des IR :	Oui
------------------	-----

Renversement de l'image :	Oui
---------------------------	-----

Mode couloir :	Non
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Réduction du bruit 3D :	Oui
Paramètre image :	Netteté, Teinte, Contraste, Luminosité, Saturation, Balance de blanc
Gestion du WDR :	Non
Masque privatif :	4 zones
Désembuage :	Non
ROI :	Non

RÉSEAU

Connexion simultanées sur le Web :	5
Protocoles supportés :	IPv4/IPv6, UDP, DNS, HTTPS, SMTP, NTP, SNMP, UPnP, TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, RTP/RTSP
Interface :	RJ-45 10/100 Mbps
Version Onvif :	ONVIF (Profile S/G/T/M)

PTZ

PAN (°) :	0
Positionnement 3D :	Non
Smart tracking :	Non

ANALYSES INTELLIGENTES

Détection de visage :	Non
Détection d'humain et de véhicule :	Oui
Détection d'intrusion périmétrique :	Oui
Détection d'objet stationnaire :	Non
Comptage :	Non
Heat Map :	Non
Détection de densité de foule :	Non
Détection de longueur de file d'attente :	Non
Détection de plaque d'immatriculation :	Non
Détection de son rare :	Non

ALARME ET ÉVÈNEMENT

Détection de mouvement :	Oui
Déclenchement manuel :	Non
Déclenchement périodique :	Oui
Démarrage du système :	Oui
Notification d'enregistrement :	Oui
Détection de sabotage :	Oui
Action alarme :	Oui
Flash alarme :	Non

Notification d'évènement :	Oui (utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD)
Chargement de fichier :	Oui (utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connecteur :	RJ-45, 12VDC
Alimentation :	PoE [802.3af] ou 12 VDC
Consommation :	4 W
Diamètre (mm) :	100
Hauteur (mm) :	90
Matériaux :	Métal + Plastique
Indice de protection (IP) :	IP67
Plage température de fonctionnement :	De -35 à 60°C
Température de stockage :	De -35 à 60°C
Humidité de fonctionnement :	95%
DUG :	24

SYSTÈME D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION REQUISE

OS :	Microsoft Windows, MAC
Navigateur :	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCDA4F28	Caméra IP PoE turret 4MP IR 25 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA

