



CAMÉRA IP DÔME

GGM IPCDM4X4VE

**PoE****Dôme antivandale****5MP****PTZ IR + led Blanche 20 m****Zoom 4X**

La caméra IPCDM4X4VE est une caméra dotée de fonctionnalités avancées permettant une levée de doute active à distance. Elle dispose d'un objectif motorisé 2.8-12 mm permettant de s'adapter à de nombreuses situations. L'éclairage led se fait sur une distance de 20 m en Infrarouge ou led blanche. Cette caméra dispose de fonctionnalités PTZ permettant de la positionner pour effectuer des levées de doute*. Son indice IK10 d'antivandalisme permet une installation dans des environnements complexes. Sa protection IP67 permet une utilisation en extérieure.

L'électronique embarquée, de grande qualité, permet d'avoir un rendu parfait de jour comme de nuit. Sa sensibilité de 0,001 lux permet d'avoir une image en couleur même en faible luminosité .

De nombreuses fonctions d'analyses intelligente (IA) sont intégrées à la caméra

- ▶ Détection de visage
- ▶ Détection d'humain et de véhicule
- ▶ Détection d'intrusion périphérique
- ▶ Détection de franchissement de ligne
- ▶ Détection d'objet stationnaire
- ▶ Comptage
- ▶ Heatmap
- ▶ Détection de densité de foule
- ▶ Détection de longueur de file d'attente
- ▶ Détection de plaque d'immatriculation
- ▶ Détection de son rare

Cette caméra dispose également d'entrée/sortie d'alarme, d'entrée sortie audio et d'un emplacement pour une carte micro SD d'une capacité max de 256 Gb.

Cette caméra est très utile pour sécuriser des sites sensibles , des magasins, des bâtiments, écoles ou encore sites industriels ...

* Cette caméra n'a pas vocation à effectuer des patrouilles continues. Les fonctions PTZ permettent de faire de la levée de doute ponctuelle. Pour effectuer des patrouilles continues, prendre un Speed dome

CARACTERISTIQUES

Type de caméra :	dome antivandal PTZ
------------------	---------------------

SYSTÈME D'INFORMATION

CPU :	NT98529
Mémoire flash :	128MB NAND
RAM :	256MB*2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur :	SC4210, 1/1.8» CMOS Progressif
Résolution max capteur :	2560 x1440
Type d'objectif :	Varifocale motorisée
Longueur Focale (mm) :	2.8-12 mm
Ouverture :	F1.2
Auto Iris :	Motorisée
Angle de vue horizontal (°) :	114.6° - 48.3°
Angle de vue vertical (°) :	59° - 27.1°
Angle de vue diagonal (°) :	141.6° - 55.5°
Emplacement carte micro SD :	Oui
Entrée D'alarme :	Non
Nombre d'entrée d'alarme :	0
Sortie d'alarme :	Non
Entrée audio :	Non
Sortie audio :	Oui
Microphone intégré :	Oui
HP intégré :	Oui
Bouton reset :	Oui
POE :	802.3 af
Vitesse d'obturation :	1/5 - 1/20000s
WDR (Wide dynamic Range) :	120 dB
Jour/ Nuit :	Oui
Basculement jour/nuit :	Automatique, manuel ou planifié
Ilumination minimale :	0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), N/B : 0 Lux with IR
Portée IR :	20 m
Stockage embarqué :	Emplacement pour carte micro SD 256 GB

VIDÉO

Compression Vidéo :	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Résolution et trames :	50 fps@2560x1440
Flux :	3 flux simultanés
Rapport S/B (db) :	49
Mode Jour/nuit :	Oui
Gestion des IR :	Oui
Renversement de l'image :	Oui

Mode couloir :	Non
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Réduction du bruit 3D :	Oui
Paramètre image :	Luminosité, Balance de blanc, Netteté, Teinte, Saturation, Contraste
Gestion du WDR :	Oui
Masque privatif :	4 zones
Désembuage :	Non
ROI :	Non

RÉSEAU

Connexion simultanées sur le Web :	5
Protocoles supportés :	HTTP, UDP, IPv4/IPv6, HTTPS, DDNS, SNMP, TCP/IP, NTP, RTP/RTSP, UPnP, FTP, DNS, PPPoE, DHCP, SMTP
Interface :	RJ-45 10/100 Mbps
Version Onvif :	ONVIF (Profile S/G/T)

PTZ

PAN (°) :	350
Tilt :	0° to 80°
VPAN (°/s) :	0.6° to 54°/s
VTILT (°/s) :	0.6° to 52°/s
Nombre de prépositions :	255
Positionnement 3D :	Oui
Smart tracking :	Non

ANALYSES INTELLIGENTES

Détection de visage :	Oui
Détection d'humain et de véhicule :	Oui
Détection d'intrusion périphérique :	Oui
Détection d'objet stationnaire :	Oui
Comptage :	Oui
Heat Map :	Oui
Détection de densité de foule :	Oui
Détection de longueur de file d'attente :	Oui
Détection de plaque d'immatriculation :	Oui
Détection de son rare :	Oui

ALARME ET ÉVÈNEMENT

Détection de mouvement :	Oui
Déclenchement manuel :	Oui
Déclenchement périodique :	Oui
Démarrage du système :	Oui

Notification d'enregistrement :	Oui
Détection de sabotage :	Oui
Action alarme :	Oui
Flash alarme :	Oui
Notification d'évènement :	Oui (utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD)
Chargement de fichier :	Oui (utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connecteur :	RJ-45, 12VDC
Alimentation :	12 VDC/ PoE
Consommation :	8.8W
Diamètre (mm) :	153
Hauteur (mm) :	118
Matériaux :	Métal
Indice de protection (IP) :	IP67
Plage température de fonctionnement :	De -30 à 60°C
Température de stockage :	De -35 à 60°C
Humidité de fonctionnement :	95%
DUG :	24

SYSTÈME D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION REQUISE

OS :	Microsoft Windows, MAC
Navigateur :	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM IPCDM4X4VE	Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP PTZ IR + led Blanche 20m, Zoom 4X

