



BAIE DE CÂBLAGE 19" INIRACK GGM IR4266N



42 U
600 X 600 mm
Noir

Un produit d'accès au câblage optimisé pour répondre à l'essentiel.

CARACTÉRISTIQUES

Type :	Câblage
Ossature :	Acier, mécano vissée
Montants :	Deux montants 19" réglables en profondeur (acier zingué), repérage des "U", perforations de 9,5 x 9,5 mm
Porte avant :	Réversible en verre trempé fumé avec profilés latéraux, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé (N°333)
Panneau arrière :	Amovible, fermeture par loquets et serrure à clé
Panneaux latéraux :	Amovibles, fermeture par loquets et serrure à clé
Toit :	Avec ouïes de ventilation naturelle et pré-decoupe arrière pour l'entrée de câbles (Les baies en largeur 800 mm sont également pourvues de pré-découpes latérales pour l'entrée des câbles)
Base :	Pleine avec pré-decoupe arrière pour l'entrée de câbles (Les baies en largeur 800 mm sont également pourvues de pré-découpes latérales pour l'entrée des câbles)
Liaison au sol :	Pieds vérins réglables en hauteur (sur 4 cm)
RAL :	9005
Indice de protection :	20
Charge admissible (kg) :	500
Kit de masse inclus :	Non
Capacité (U) :	42
Profondeur (mm) :	600
Hauteur (mm) :	2020
Largeur (mm) :	600

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM IR4266N

Baie de câblage 19" INIRACK 42U 600 x 600 mm - Noir