



CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS

GGM KITAX2DS



Kit contrôle d'accès centralisé

2 Lecteurs sécurisés

+ 10 Cartes

Gestion web

Le KITAX2DS est un kit de contrôle d'accès permettant de sécuriser deux portes en accès simple ou une porte en entrée/sortie. La solution offre un niveau de sécurité élevé grâce à l'utilisation des protocoles RS485 et Desfire EV2. Afin de réduire l'investissement lié à une installation à haut niveau de sécurité, une clé privée **GIGAMEDIA** est intégrée à la solution. Ceci permet de s'affranchir de logiciels complémentaires pouvant alourdir considérablement la facture sur un projet de petite taille.

Ce kit est composé d'une centrale sur IP, de deux lecteurs sécurisés (GREADER) et de 10 badges (GCARD). Il est possible de faire évoluer votre installation jusqu'à 42 lecteurs via des modules d'extension 4 portes (AXC4DEXTEVO) en gestion web uniquement. La centrale supporte jusqu'à 5000 utilisateurs en mode Web et 50 000 avec une gestion dans le logiciel ACS.

De nombreuses fonctionnalités intégrées au produit vont permettre d'être efficace dans la configuration et l'utilisation de la solution.

Le lecteur dispose d'une protection IK10 et IP65. Il dispose d'un système anti-violation permettant de supprimer les clés de sécurité en cas d'effraction. Il est livré avec un câble de 3m permettant une liaison facilité en faux-plafond.

Solution idéale pour apporter une vraie réponse sécuritaire aux menaces actuelles, le kit contrôle d'accès est la solution idéale pour la sécurisation de tous vos projets.

CARACTÉRISTIQUE

Relai d'automatisme, scénarios d'automatisme :	Oui
Fixation :	Rail DIN ou vissage
Nombres d'évènements max :	15000
Nombre d'utilisateur maximum :	50000
Alimentation :	12 VDC
Protocoles lecteurs supportés :	Wiegand/Clock&Data/RS485
Bornier :	Débrochable section jusqu'à 3 mm
Type de centrale :	Centrale sur IP (IP fixe /DHCP)
Autonome :	Non
Interconnectable :	Oui
Connexion PC :	Oui

Nombre max. de portes :	2
Type d'interface :	ethernet
Nombre max. de personnes :	5000
Procédé de lecture :	support de données
Sortie de signaux :	signal lumineux
Mode de pose :	saillie
Tension de fonctionnement CC :	12 - 12
Indice de protection (IP) :	IP65
Couleur :	noir
Modèle :	lecteur
Largeur :	42.2 mm
Hauteur :	111.5 mm
Profondeur :	22 mm
Compatible avec Apple HomeKit :	Non
Compatible avec Google Assistant :	Non
Compatible avec Amazon Alexa :	Non
Compatible IFTTT :	Non

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM KITAX2DS	Kit contrôle d'accès centralisé 2 lecteurs sécurisés + 10 cartes gestion web