



ENREGISTREUR NVR IP

GGM NVR32



32 canaux
H265 / H264
4 HDD

Les enregistreurs **GIGAMEDIA** vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.

Le NVR32 est un enregistreur dédié pour des projets de vidéosurveillance importants.

Il permet d'enregistrer jusqu'à 32 caméras IP **GIGAMEDIA**

Il dispose de quatre emplacements pouvant recevoir des disques durs d'une capacité max de 6To.

Il accepte les caméras jusqu'à la résolution 4K.

Il dispose de 16 entrées contact sec pour des enregistrements sur alarme.

Les fonctionnalités UpNP et P2P permettent une configuration de l'accès distant facile.

L'application mobile GGM VIEW disponible sur les plateformes IOS et Android.

Ce produit conviendra parfaitement à la sécurisation de vos projets (tertiaire, industrie, logistique...)

Application mobile :

GGM VIEW

HARDWARE

OS :	Linux embarqué
CPU :	Processeur ARM
Flash :	NAND128MB
RAM :	4*4Gb

VISUALISATION DIRECTE ET DÉCODAGE

Affichage en vue directe :	1x1;2x2;3x3;3x4;4x4;1+5;1+7;2+8;1+9;1+12;4+9;1+1+12
Nombre de caméras supportées :	32
Sortie vidéo :	HDMI x 2 VGA x 1

Résolution :	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160
Camera grid :	Déplacer la cameras sur une autre fenêtre de visualisation
Dewarp fisheye :	10,VR 3D Cylindre 2PTZ 4PTZ 180 Panorama 360 Panorama 360 Panorama + 1/3/6/8PTZ Fisheye + 3/8PTZ
Flux :	Flux principal/secondeaire
Fonction PTZ :	Contrôle de la direction, Home, iris, Préposition,Croisière, Patrouille
Amélioration affichage :	OSD NVR, OSD camera, camera information, Contrôle distant E/S ,notification d'évènement

VIDÉO

Format Vidéo :	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Résolution de décodage :	8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
Capacité de décodage local :	4K:60fps 4MP:120fps 2MP:240fps
Fonction SPOT :	Non

AUDIO

Format audio :	G.711A;G.711U
Entrée/sortie Audio :	Entrée/sortie jack 3,5 mm

ENREGISTREMENT

Durée d'enregistrement :	Pré-enregistrement : 10S Post enregistrement : 30s,1,2,5min
Flux d'enregistrement :	Flux principal/ Flux secondaire
Bandé passante :	256Mbps
Type d'enregistrement :	Continu / Manuel / Plannifié / Détection de mouvement / déclenchement capteur / analyse intelligente

STOCKAGE ET SAUVEGARDE

Nombre de disque dur :	4
Capacité disque dur :	22 To chaque emplacement
Gestion disque dur :	créer, formater ,écraser, Retirer le disque, HDD Smart
Sauvegarde manuelle :	Réseau ou USB
Sauvegarde programmée :	FTP,Cloud,drop box

RELECTURE

Affichage relecture :	4/9/12/16 canaux simultanément : affichage multiple 1 x 1
Contrôle de la relecture :	Lecture, Stop, Pause, trame suivante, contrôle de la vitesse, calendrier,
Recherche vidéo :	Alarme,événement,Image,calendrier, date/heure, intelligent
Photo :	.jpg/.jpeg
Export clip vidéo :	.AVI/.RF/.MP4

RÉSEAU

Interface réseau :	RJ-45 port (100/1000M)
Nombre de ports WAN :	1
Débit :	256Mbps
Protocoles :	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,

INTERFACES

USB :	1x3.0 USB pour sauvegarde et mise à jour , 2x 2.0 USB pour la souris
Nombre d'entrée d'alarme :	16
Nombre de sortie alarme :	1
RS485 :	Oui

SYSTÈME

POS Integration :	optionnel
Compatibilité Onvif :	Onvif V2.6 profile S
Évènements :	Détection de mouvement, entrée alarme, erreur réseau, détection d'occlusion, fonctions intelligentes
Action :	Recording, email, FTP, buzzer, Cloud notification,
Gestion utilisateurs :	Administrateur, Utilisateur
Log :	Système, enregistrement, utilisateur, erreurs
Date et Heure :	Fuseau Horaire, manuel, Synchronisation automatique, changement horaire été/hiver
Langue :	EN/CN/FR/PT/ES/SW ...

ANALYSES INTELLIGENTES

Intelligent :	Reconnaissance faciale, détection Humain et Véhicules, détection intrusion périétrique, détection franchissement de ligne, Détection d'objet abandonné, Comptage, Heat Map, Détection de densité de foule, détection longueur de file, Détection plaque d'immatriculation
----------------------	---

CLIENT

Logiciel :	VMS pro
Application Mobile :	GGM VIEW
Navigateur :	IE10/11 Safari V12.1 ou supérieur Firefox V.52 o supérieur Google chrome V.57 supérieur Edge V.79 supérieur

INSTALLATION

Rackable :	oui avec des accessoires
-------------------	--------------------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Alimentation :	12V/5A
Dimension :	378*325.8*66mm
Consommation (w) :	12
Température de fonctionnement :	-10°C - +50°C
Humidité :	0-90%

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM NVR32	NVR 32 canaux H265 H264 4 HDD