

HAUT-PARLEUR MURAL

GGM PABW30PB & GGM PABW30PW



Ce haut-parleur à fixation murale inclut un transformateur 70 V / 100 V, ce qui permet de réduire la perte en ligne, d'augmenter les distances de transmission et offrir un raccordement en parallèle de plusieurs haut-parleurs.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

RÉFÉRENCE	GGM PABW30PB	GGM PABW30PW
Puissance @ 100 V	3,75 W, 7,5 W, 15 W, 30 W	3,75 W, 7,5 W, 15 W, 30 W
Puissance @ 70 V	1,9 W, 3,75 W, 7,5 W, 15 W	1,9 W, 3,75 W, 7,5 W, 15 W
Impédance	2,6 kΩ / 1,3 kΩ / 670 Ω / 330 Ω / 165 Ω	2,6 kΩ / 1,3 kΩ / 670 Ω / 330 Ω / 165 Ω
Entrée	70 V / 100 V / 8 Ω	70 V / 100 V / 8 Ω
Sensibilité SPL (1W/1m)	90 dB	90 dB
Sensibilité max. SPL (Rated W/1m)	103 dB	103 dB
Bande passante (-10 dB)	100-18 kHz	100-18 kHz
Finition	Baffle : ABS, noir Grille : steel, noir	Baffle : ABS, blanc Grille : steel, blanc
Haut-parleur	5" x1	1,5" x1
Dimensions	285 x180 x186 mm	285 x180 x186 mm
Poids	2,7 kg	2,7 kg