

GGM ATT_{xxx}DB

ATTENUATEURS OPTIQUES FIXES

Les atténuateurs optiques fixes permettent une réduction du signal optique.
Ils s'intègrent facilement entre un connecteur et un raccord (ou port de l'élément actif).



APPLICATIONS :

- Vidéo & CATV
- Réseau local
- Boucle locale
- FTTx

SPECIFICATIONS :

- Atténuateurs fixes monomodes (1310/1550nm), centreur céramique
- Atténuation comprise entre 2 et 10 dB
- Précision : +/- 0.5dB
- Connectiques SC/UPC, SC/APC & LC/UPC
- Couleur : bleu (SC/APC : vert)
- Return loss : ≥ 55 dB (APC : ≥ 65 dB)
- Température de fonctionnement : -40°C à +80°C
- Conforme aux standards Bellcore/Telcordia GR-326
- Autres connectiques et modes : nous consulter





Références	Descriptions	
GGM ATTSC2DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC	2dB
GGM ATTSC3DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC	3dB
GGM ATTSC5DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC	5dB
GGM ATTSC7DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC	7dB
GGM ATTSC10DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC	10dB
GGM ATTSCA2DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC/APC	2dB
GGM ATTSCA3DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC/APC	3dB
GGM ATTSCA5DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC/APC	5dB
GGM ATTSCA7DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC/APC	7dB
GGM ATTSCA10DB	Atténuateur mâle / femelle monomode SC/APC	10dB
GGM ATTLC2DB	Atténuateur mâle / femelle monomode LC	2dB
GGM ATTLC3DB	Atténuateur mâle / femelle monomode LC	3dB
GGM ATTLC5DB	Atténuateur mâle / femelle monomode LC	5dB
GGM ATTLC7DB	Atténuateur mâle / femelle monomode LC	7dB
GGM ATTLC10DB	Atténuateur mâle / femelle monomode LC	10dB