



VENTOUSE EN APPLIQUE

GGM AXM300LDNF



NFS 61-937

300 Kg

Avec LED et contact de position

La ventouse **GGM AXM300LDNF** est une ventouse en applique disposant d'une force de rétention de 300 kg et intégrant une LED pour signaler son état et un contact de position pouvant remonter l'information à un équipement distant.

Cette ventouse est conforme à la norme NFS-61937 relative au DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) pour les SSI (Système de sécurité Incendie).

CARACTÉRISTIQUE

Force de rétention (kg) :	300
Compatible NFS 61-937 :	Oui
Résistance de la ventouse (kg) :	300
Alimentation :	12 ou 24 V CC
Type de pose :	applique
Type de montage :	En applique
Varistance intégrée :	Oui
LED intégrée :	Oui
Contact de position :	Oui
Alimentation ventouse :	12 ou 24 V CC
Poids (kg) :	2
Tension de fonctionnement :	12/24
Type de tension :	DC
Puissance absorbée :	5.76 W
Force de préhension :	300 DaN
Format :	angulaire
Mode de pose :	montage en saillie
Avec plaque d'ancrage :	Oui
Montage mural :	Non

Montage au sol :	Non
Adapté à un montage au plafond :	Non
Matériau du boîtier/corps :	aluminium
Antidéflagration :	Non
Largeur :	250 mm
Hauteur :	48.4 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM AXM300LDNF	Ventouse en applique NFS 61-937 300 kg avec LED et contact de position