



CORDONS DE BRASSAGE CAT6A S/FTP GAINÉ PUR



Cordons de brassage CAT6A S/FTP dédiés aux applications Ethernet industriel jusqu'à 10 GBit/s. Proposés avec une gaine extérieure polyuréthane, ils sont particulièrement adaptés aux environnements les plus contraignants.

CÂBLE PATCH

- ▶ Câble patch CAT6 S/FTP AWG26/7
- ▶ Fréquence : 500 MHz
- ▶ Pour applications jusqu'à 10 GBit/s
- ▶ Compatible 4PPoE
- ▶ Gaine extérieure PUR verte (RAL 6018)
- ▶ Température de fonctionnement : 40 °C à +85 °C
- ▶ Résistance à la flamme : UL444 CMX
- ▶ Résistance aux UV : IEC 60068-2-5
- ▶ Résistance à l'huile : UL758 60 °C
- ▶ Sans halogène selon norme IEC 60754-1

CONNECTEURS M12

- ▶ Connectique M12, codage X, mâle
- ▶ Blindé
- ▶ Indice de protection : IP67
- ▶ Plage de température : -25 °C à +85 °C
- ▶ Durée de vie : 500 cycles minimum

CONNECTEURS RJ45

- ▶ Dorure : 50 µm or
- ▶ Blindé
- ▶ Indice de protection : IP20
- ▶ Plage de température : -25 °C à +85 °C
- ▶ Résistance à la flamme selon UL94V-0
- ▶ Manchons thermo-moulés avec dispositif de protection de l'ergot
- ▶ Durée de vie : 500 cycles minimum



M12/M12 CODAGE X



M12 CODAGE X / RJ45



RJ45 / RJ45

	M12/M12 CODAGE X	M12 CODAGE X / RJ45	RJ45 / RJ45
0,5 m	GGM C6ASFM12X05M	GGM C6ASFM12XRJ05M	GGM C6ASFPURJ05M
1 m	GGM C6ASFM12X1M	GGM C6ASFM12XRJ1M	GGM C6ASFPURJ1M
3 m	GGM C6ASFM12X3M	GGM C6ASFM12XRJ3M	GGM C6ASFPURJ3M
5 m	GGM C6ASFM12X5M	GGM C6ASFM12XRJ5M	GGM C6ASFPURJ5M
10 m	GGM C6ASFM12X10M	GGM C6ASFM12XRJ10M	GGM C6ASFPURJ10M

Produits également disponibles en version sur mesure. Nous consulter