



**Kit DTIO modulaire format disjoncteur (accroche rail DIN) 1 fibre SC/APC +
câble drop blanc G657A2 à faible rayon de courbure demi-préco 50 mètres
LSOH Dca, pour montage dans un coffret de communication**

GGM DTIO1F50MOD



Compacts et fonctionnels, les kits de raccordement abonnés FTTH avec DTIO modulaire (format disjoncteur) sont très pratiques et s'installent en seulement 3 étapes !

Dotés de micromodules sans gel déchirables à la main, ils simplifient l'installation en réduisant le temps de préparation du câble avant raccordement.

Le mode d'emploi imprimé sur le packaging et le touret intégré déchirable à la main facilitent les manipulations pour plus de confort.

De plus, leur emballage carton simplifie la gestion des déchets sur site et limite les impacts environnementaux.

Une solution simple, efficace et rapide pour vos déploiements FTTH.

Caractéristiques Produit

- AVCP System : AVCP3
- Couleur du câble : Blanc
- Fixation DTIO : Sur rail DIN ou en saillie
- Euroclass short : Dca
- Autres configurations : Nous consulter
- RAL : 9016
- Raccord : SC/APC, équipés de clapets de sécurité
- Type de fibre : Monomode G657A2 (faible rayon de courbure)

Caractéristiques Article

- Longueur (m) : 50
- Marking : Meter (xxxx m) GIGAMEDIA 1FO G657A2 LSZH Dca-s1a d0 a1 DROP004 SUB week/year

Caractéristiques ETIM 9

- Montage apparent : Non
- Montage encastré : Non
- Encastrement de canal : Oui
- Citerne au sol/montage en sous-sol : Oui
- Type de fixation : à clipser



- Avec jack/coupleur : Oui
- Nombre de jacks/coupleurs : 1
- Type de connecteur : SC
- Couleur : blanc
- Numéro RAL : 9005
- Plaque centrale : Non
- Avec cadre de recouvrement : Oui
- Avec zone de texte : Oui
- Décharge de câble de traction : Oui
- Stock de connexions enroulées : Oui
- Direction de sortie : vers le bas
- Protection contre la poussière : shutter
- Largeur d'appareil : 18 mm
- Profondeur d'appareil : 60 mm
- Hauteur d'appareil : 89 mm