



CAMÉRA IP SPEED DÔME

GGM IPCSD2X18IR100

Speed Dôme IP

1080p

Zoom 18X

IR 100 m

Alimentation POE+

IP66



La caméra Speed dome IPCSD2X18IR100 dispose d'un résolution Full HD (1080P) permettant de fournir une image haute résolution . Elle dispose également d'un zoom optique 18X pour permettre d'aller zoomer sur des détails lointains. Son infrarouge pouvant éclairer jusqu'à une distance de 100m permettra une vision nocturne de qualité.

Cette caméra peut gérer jusqu'à 255 prépositions et effectuer des patrouilles automatiques

Cette caméra dispose également de fonction de tracking. Vous pouvez y connecter des équipements externes grâce aux entrées/sorties d'alarme et de son.

D'autres fonctions d'analyse intelligente sont également disponible.

Cette caméra d'un excellent rapport prix/performance peut être utilisée dans la surveillance de bâtiments, d'école, de centres commerciaux notamment.

CARACTERISTIQUES

Type de caméra : Speed dôme

SYSTÈME D'INFORMATION

CPU : NT98528
Mémoire flash : 128MB NAND
RAM : 256MB*2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur : SC200AI, 1/2.7» CMOS progressif
Résolution max capteur : 1920 x 1080
Type d'objectif : Varifocale motorisée
Longueur focale (mm) : 5-90 mm
Ouverture : F 1.6
Auto Iris : Motorisée
Angle de vue horizontal (°) : 53.3°-3.8°
Angle de vue vertical (°) : 30.7-2.2°
Angle de vue diagonal (°) : 60.4-4.4°
Emplacement carte micro SD : Oui
Entrée D'alarme : Oui
Nombre d'entrée d'alarme : 1
Sortie d'alarme : Oui
Nombre de sortie alarme : 1
Entrée audio : Oui
Nombre d'entrée audio : 1
Sortie audio : Oui
Nombre de sortie audio : 1
Microphone intégré : Non
HP intégré : Non
Bouton reset : Oui
POE : 802.3at
Vitesse d'obturation : 1/5 - 1/20000s
WDR (Wide dynamic Range) : 120 dB
Jour/ Nuit : Oui
Basculement jour/nuit : Automatique, manuel ou planifié
Illumination minimale : 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), N/B : 0 Lux with IR
Portée IR : 100 m
Stockage embarqué : Emplacement pour carte micro SD 256 GB

VIDÉO

Compression Vidéo : H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Résolution et trames : 25 fps@1920 x 1080
Flux : 3 flux simultanés
Rapport S/B (db) : 33

Mode Jour/nuit :	Oui
Gestion des IR :	Oui
Renversement de l'image :	Oui
Mode couloir :	Non
BLC :	Oui
HLC :	Oui
Réduction du bruit 3D :	Oui
Paramètre image :	Balance de blanc, Teinte, Netteté, Contraste, Luminosité, Saturation
Gestion du WDR :	Oui
Masque privatif :	4 zones
Désembuage :	Non
ROI :	Non

RÉSEAU

Connexion simultanées sur le Web :	5
Protocoles supportés :	DNS, UDP, PPPoE, NTP, IPv4/IPv6, UPnP, DHCP, DDNS, HTTP, SNMP, HTTPS, SMTP, RTP/RTSP, FTP, TCP/IP
Interface :	RJ-45 10/100 Mbps
Version Onvif :	ONVIF (Profile S/G/T)

PTZ

PAN (°) :	360
Tilt :	-10° to 90° (auto flip)
VPAN (°/s) :	120°/s
VTILT (°/s) :	100°/s
Nombre de prépositions :	255
Nombre de patrouilles :	1
Positionnement 3D :	Oui
Smart tracking :	Oui

ANALYSES INTELLIGENTES

Détection de visage :	Oui
Détection d'humain et de véhicule :	Oui
Détection d'intrusion périmétrique :	Oui
Détection d'objet stationnaire :	Oui
Comptage :	Oui
Heat Map :	Oui
Détection de densité de foule :	Oui
Détection de longueur de file d'attente :	Oui
Détection de plaque d'immatriculation :	Oui
Détection de son rare :	Oui

ALARME ET ÉVÈNEMENT

Détection de mouvement :	Oui
Déclenchement manuel :	Oui
Déclenchement périodique :	Oui
Démarrage du système :	Oui
Notification d'enregistrement :	Oui
Détection de sabotage :	Oui
Action alarme :	Oui
Flash alarme :	Oui
Notification d'évènement :	Oui (utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD)
Chargement de fichier :	Oui (utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connecteur :	RJ-45, 12VDC, bornier Alarme E/S, bornier audio E/S
Alimentation :	12 VDC/ PoE
Consommation :	22W
Diamètre (mm) :	160
Hauteur (mm) :	270
Indice de protection (IP) :	IP66
Plage température de fonctionnement :	De -30 à 60°C
Température de stockage :	De -35 à 60°C
Humidité de fonctionnement :	95%
DUG :	24

SYSTÈME D'EXPLOITATION ET CONFIGURATION REQUISE

OS :	Microsoft Windows, MAC
Navigateur :	IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above

RÉFÉRENCE

GGM IPCSD2X18IR100

DESCRIPTION

Speed Dôme IP 1080P Zoom 18X, IR 100 m, Alimentation POE+, IP66

