


RACCORDS OPTIQUES

Les raccords optiques Gigamedia sont conçus pour dépasser les exigences de performance des standards ISO/IEC. Ils sont toutefois utilisables dans de multiples configurations, grâce à leur format universel.

Type de fibre	LC DUPLEX			LC QUAD		LC/APC DUPLEX
	Multimode	Monomode	Multimode OM4	Multimode	Monomode	Monomode
						
Référence	GGM RACLCLMCM	GGM RACLCLCSM	GGM RACLCLCAQUA	GGM RACLCLCQMM	GGM RACLCLCQSM	GGM RACLCAPC
Corps	Plastique			Plastique		Plastique
Couleur	Beige	Bleue	Aqua	Beige	Bleue	Verte
Format	Empreinte SC simplex			Empreinte SC duplex		Empreinte SC simplex
Type de verrouillage	Push Pull			Push Pull		Push Pull
Centreur	Métallique	Céramique		Métallique	Céramique	Céramique
Compatibilité férules	PC & UPC			PC & UPC		PC & UPC
Compatibilité IEC	IEC 61754-20			IEC 61754-20		IEC 61754-20
Compatibilité TIA	TIA 604-10-A			TIA 604-10-A		TIA 604-10-A
Conformité ISO/EN	ISO 11801 - EN50173			ISO 11801 - EN50173		ISO 11801 - EN50173
Nombre de cycles	1000			1000		1000
Dérive IL couplage > 1000 cycles	0,2dB max			0,2dB max		0,2dB max
Températures d'utilisation	-20°C à + 60°C			-20°C à + 60°C		-20°C à + 60°C

Type de fibre	SC SIMPLEX		SC DUPLEX		SC/APC		SC/APC PROTÉGÉ
	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode	Monomode	Monomode	Monomode
							
Référence	GGM RACCCP	GGM RACMOCCS	GGM RACCCP2	GGM RACCCP2SC	GGM RACSCAPCS	GGM RACSCAPCD	GGM RACSCAPCSS
Corps	Plastique		Plastique		Plastique		Plastique
Couleur	Beige	Bleue	Beige	Bleue	Vert		Vert
Format	Empreinte SC simplex		Empreinte SC duplex		Simplex	Duplex	Simplex
Type de verrouillage	Push Pull		Push Pull		Push pull		Push pull à clapet
Centreur	Métallique	Céramique	Métallique	Céramique	Céramique		Céramique
Compatibilité férules	PC & UPC		PC & UPC		UPC & APC		UPC & APC
Compatibilité IEC	IEC 61754-4		IEC 61754-4		IEC 61754-4		IEC 61754-4
Compatibilité TIA	TIA 604-3		TIA 604-3		TIA 604-3		TIA 604-3
Conformité ISO/EN	ISO 11801 - EN50173		ISO 11801 - EN50173		ISO 11801 - EN50173		ISO 11801 - EN 50173
Nombre de cycles	1000		1000		1000		1000
Dérive IL couplage > 1000 cycles	0,2dB max		0,2dB max		0,2dB max		0,2dB max
Températures d'utilisation	-20°C à + 60°C		-20°C à + 60°C		-20°C à + 60°C		-20°C à + 60°C

Type de fibre	ST SIMPLEX		FC SIMPLEX		SC/ST DUPLEX		SC/ST SIMPLEX
	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode	Multimode	Monomode	Monomode



Référence	GGM RACTTM	GGM RACMOTTS	GGM RACFCFC	GGM RACMOFC	GGM RACTCM2	GGM RACMOCTD	GGM RACMOCTS
Corps	Métal		Métal		Plastique	Métal	Métal
Couleur	Métal		Métal				Métal
Format	Empreinte ST		D hole, empreinte FC, ST		Empreinte SC duplex		Empreinte SC Simplex
Type de verrouillage	Baionnette		Vissage		Push Pull + vissage		Push Pull + vissage
Centreur	Métallique	Céramique	Métallique	Céramique	Métallique	Céramique	Céramique
Compatibilité ferrules	PC & UPC		PC & UPC		PC & UPC		PC & UPC
Compatibilité	IEC 61754-2		IEC 61754-13		IEC 61754-4 & IEC 61754-2		IEC 61754-4 & IEC 61754-2
Compatibilité	TIA 604-2		TIA 604-4-A		TIA 604-3 & TIA 604-2		TIA 604-3 & TIA 604-2
Conformité ISO/EN	ISO 11801 - EN50173		ISO 11801 - EN50173		ISO 11801 - EN50173		ISO 11801 - EN50173
Nombre de cycles	1000		1000		1000		1000
Dérive IL couplage > 1000 cycles	0,2dB max		0,2dB max		0,2dB max		0,2dB max
Températures d'utilisation	-20°C à + 60°C		-20°C à + 60°C		-20°C à + 60°C		-20°C à + 60°C

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Tiroirs optiques coulissants non équipés permettant le brassage de 6 à 48 fibres optiques (jusqu'à 96 fibres sur connectique LC quad) en multimode (OM1, OM2, OM3, OM4) ou monomode (OS2).

REFERENCE	DESCRIPTION	
GGM GMT012N	Tiroir optique extractible 12 ports ST/FC* simplex	noir
GGM GMT012G	Tiroir optique extractible 12 ports ST/FC* simplex	gris
GGM GMT012SCN	Tiroir optique extractible 12 ports SC simplex	noir
GGM GMT012SCG	Tiroir optique extractible 12 ports SC simplex	gris
GGM GMT024N	Tiroir optique extractible 24 ports ST/FC* simplex	noir
GGM GMT024G	Tiroir optique extractible 24 ports ST/FC* simplex	gris
GGM GMT024SCN	Tiroir optique extractible 12 ports SC duplex	noir
GGM GMT024SCG	Tiroir optique extractible 12 ports SC duplex	gris
GGM GMT024SCDN	Tiroir optique extractible 24 ports SC duplex	noir
GGM GMT024SCDG	Tiroir optique extractible 24 ports SC duplex	gris
GGM OBTUST	Obturbateur ST simplex	noir
GGM OBTUSCSPLEX	Obturbateur SC simplex	noir
GGM OBTUSCDPLEX	Obturbateur SC duplex	noir

* Type "D.Hole"

LISTE NON EXHAUSTIVE. CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES SUR DEMANDE