



## PIGTAIL MONOMODE OS2 GGM S3MFC1M

*Pigtail semi-serré easy-strip FC/UPC  
monomode OS2 9/125 µm 1 mètre  
jaune*

Pigtails OS2 9/125 µm, gaine jaune.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Férule :</b>	Céramiques (ZrO2) convexes de grande précision
<b>Rapport de test IL/RL :</b>	Fourni avec chaque pièce
<b>Perte d'insertion :</b>	≤ 0,15 dB
<b>Nombre de cycles :</b>	1000 (variation 0,2 dB)
<b>Température de service :</b>	De - 5°C à + 60°C
<b>Autres connectiques :</b>	Nous consulter
<b>Gaine :</b>	900 µm LSOH
<b>Conditionnement :</b>	A la pièce
<b>Polissage :</b>	UPC
<b>Structure :</b>	Semi-serrée (easy-strip)
<b>Return loss typique :</b>	≥ 50 dB
<b>Catégorie de fibre :</b>	monomode
<b>Catégorie :</b>	OS2
<b>Type :</b>	pigtail conducteur
<b>Longueur :</b>	1 m
<b>Type de connecteur :</b>	FC
<b>APC :</b>	Non
<b>Couleur :</b>	jaune
<b>Manchon :</b>	enfiché

### RÉFÉRENCE

### DESCRIPTION

<b>GGM S3MFC1M</b>	Pigtail semi-serré easy-strip FC/UPC monomode OS2 9/125 µm 1 mètre, jaune
--------------------	---