



Tiroir optique noir 1U OS2 équipé 12 raccords SC duplex bleus avec centreur céramique + 24 pigtails colorés semi-serrés + cassettes d'épissage, accessoires de lavage, presse-étoupe PG13,5

GGM TIREQ12SC09



Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIREQ12SC09 sont équipés de 12 raccords SC duplex monomode, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Livrés avec des lots de pigtails easy strip 12 couleurs, ils facilitent l'identification et l'organisation des fibres au sein du panneau de brassage pour plus de confort.

Caractéristiques Produit

- Nombre de ports : 24 ports
- Identification des ports : Numérotation et espace de marquage disponible en façade
- Nombre d'entrées de câbles : 6 entrées à l'arrière (2x 24 mm ; 2x 22 mm ; 2x 20 mm)
- Installation rapide : Ouverture jusqu'à 45° pour une manipulation aisée
- Equerres de fixation : Réglables en profondeur
- Largeur (mm) : 483
- Profondeur (mm) : 224
- Hauteur (mm) : 44
- Poids (kg) : 2.7
- Couleur : Noir
- Accessoires fournis : Casette d'épissage, anneaux de lavage, obturateurs, 2 presse-étoupes PG 13,5, visserie

Caractéristiques Article

- Accessoires inclus : Support pour 2x12 épissures, kit de lavage et presse étoupe PG 13,5
- Entrées de câbles : 2 x 20 mm + 4 x 10 mm
- Pigtails : 12 couleurs OS2 pré-montés

Caractéristiques ETIM 9

- Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs : 24
- Avec nombre de coupleurs/adaptateurs : 12
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtails : Oui
- Type de fibre : monomode
- Classe de fibre : OS2
- Finition APC : Non
- Type de connecteur externe : SC duplex
- Type de connecteur interne : SC duplex



- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrément 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 200 mm