



Tiroir optique noir 1U OM4 équipé 6 raccords SC duplex violets avec centreur céramique + 12 pigtaills colorés semi-serrés + cassette d'épissage, accessoires de lovage, presse-étoupe PG13,5

GGM TIREQ6SCOM4



Attention !

Cette photo ne présente pas le coloris exact

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIREQ6SCOM4 sont équipés de 6 raccords SC duplex multimode OM4 violets, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Livrés avec des lots de pigtaills easy strip 12 couleurs OM4, ils facilitent l'identification et l'organisation des fibres au sein du panneau de brassage pour plus de confort.

Caractéristiques Produit

- Entrées de câbles : 2 x 20 mm + 4 x 10 mm
- Profondeur (mm) : 200
- Hauteur (mm) : 44
- Nombre de ports : 24 ports
- Pigtaills : Colorés, de longueur 1,5 m
- Installation rapide : Ouverture jusqu'à 45° pour une manipulation aisée
- Poids (kg) : 2.6
- Largeur (mm) : 483

Caractéristiques Article

- Accessoires inclus : Support pour 12 épissures, kit de lovage et presse étoupe PG 13,5

Caractéristiques ETIM 9

- Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs : 24
- Avec nombre de coupleurs/adaptateurs : 6
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtaills : Oui
- Type de fibre : multimode 50/125
- Classe de fibre : OM4
- Finition APC : Non



- Type de connecteur externe : SC duplex
- Type de connecteur interne : SC duplex
- Couleur : noir
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrément 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 200 mm