



Tiroir optique noir 1U multimode OM3 équipé 12 raccords LC duplex turquoises avec centreur céramique + accessoires de lovage, support d'épissures, presse-étoupe PG13,5

GGM TIRRA12LCOM3



Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques GGM TIRRA12LCOM3 sont équipés de 12 raccords LC duplex multimode OM3 turquoises, et permettent de gérer jusqu'à 48 fibres.

Caractéristiques Produit

- Entrées de câbles : 2 x 20 mm + 4 x 10 mm
- Profondeur (mm) : 200
- Hauteur (mm) : 44
- Nombre de ports : 24 ports
- Pigtaills : Colorés, de longueur 1,5 m
- Installation rapide : Ouverture jusqu'à 45° pour une manipulation aisée
- Poids (kg) : 2.6
- Largeur (mm) : 483

Caractéristiques Article

- Accessoires inclus : Support pour 2x12 épissures, kit de lovage et presse étoupe PG 13,5

Caractéristiques ETIM 9

- Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs : 24
- Avec nombre de coupleurs/adaptateurs : 12
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtaills : Non
- Type de fibre : multimode 50/125
- Classe de fibre : OM3
- Finition APC : Non
- Type de connecteur externe : LC-Duplex
- Type de connecteur interne : LC-Duplex
- Couleur : noir
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrément 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 200 mm