


## BOÎTIER D'ÉTAGE FTTx GGM 48FLOORBOX

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :



DTIO 4 FIBRES OPTIQUES



CÂBLE DE DESSERTE ABONNÉ  
2 OU 4 FIBRES G657



POINT DE RACCORDEMENT IMMEUBLE  
48 OU 72 FIBRES



CABLE DROP PRE-CONNECTORISE  
SC/APC + DTIO

### INFORMATION

**GIGAMEDIA met également à votre disposition des solutions sur mesure et faciles à mettre en oeuvre :**

- Kits de branchement abonnés pré-connectorisés
- Liens fibre optique pré-connectorisés



Dédié aux applications FT Tx, le boîtier d'étage GIGAMEDIA GGM 48FLOORBOX permet de gérer l'adjonction (ou le raccordement) des câbles de desserte abonné au câble de colonne montante par épissure fusion ou par connectivité.

Doté de 2 prédécoupes permettant le piquage du câble en passage, la jonction droite ou encore la dérivation, il offre une grande flexibilité lors de l'installation des fibres optiques dans les ensembles collectifs résidentiels ou d'entreprise.

La gestion des micro-modules issus du câble de colonne montante s'effectue grâce à un système de lavage indépendant fixé en fond de boîte, étudié pour organiser le cheminement naturel des fibres vers les cassettes d'épissure escamotables.

Celles-ci offrent de nombreuses possibilités de lavage ainsi qu'une capacité d'accueil de 48 épissures. Leur format adapté facilite également les opérations parfois complexes de rangement des fibres.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en plastique ABS, IP20 / IK07, blanc (RAL 9003)
- Capacité : 48 épissures fusion ou 12 connecteurs SC/APC duplex
- Boîtier traversant pour câble en passage
- Installation côté gauche ou droit, à l'horizontale du câble riser
- Double passage du câble possible
- 2 cassettes d'épissure intégrées avec 2 supports d'épissures
- Intégration possible d'un mini splitter dans chaque cassette
- Entrées des câbles haute, basse et latérale
- Fermeture à clé
- Fixation murale grâce aux pré-perçages intégrés
- Fourni avec deux modules plastique pour 12 raccords SC/APC duplex, anneaux de lavage, colliers serre-câbles, 2 obturateurs caoutchouc, accessoires de montage mural
- Dimensions : 340 x 235 x 60 mm
- Poids : 0.8 kg