



## BAIE DE CÂBLAGE 19" GIGARACK SÉRIE 250 GGM AL4266N



42 U  
600 X 600 mm  
Noir

La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre !  
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.

## CARACTÉRISTIQUES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Type :</b>                 | Câblage  |
| <b>Ossature :</b>             | Aluminium, mécano vissée (entièrement démontable)  |
| <b>Montants :</b>             | Deux montants 19'' réglables en profondeur (acier zingué), repérage des "U", perforations de 9,5 x 9,5 mm  |
| <b>Porte avant :</b>          | Réversible en verre trempé fumé avec profilés latéraux, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé (N°333)                 |
| <b>Panneau arrière :</b>      | Amovible, conçu pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par 2 loquets et 1 serrure à clé (N°333)  |
| <b>Panneaux latéraux :</b>    | Amovible, conçu pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par 2 loquets et 1 serrure à clé (N°333)  |
| <b>Toit :</b>                 | Plein, avec pré-découpe arrière pour l'entrée des câbles (Les baies en largeur 800 mm sont également pourvues de prédécoupes latérales pour l'entrée des câbles) |
| <b>Base :</b>                 | Ouverte, plaque de fond disponible en option   |
| <b>Liaison au sol :</b>       | Pieds vérins réglables en hauteur (sur 4 cm)   |
| <b>Indice de protection :</b> | IP 20  |
| <b>Charge admissible :</b>    | 1500 kg  |
| <b>Kit de masse inclus :</b>  | Non  |
| <b>Capacité :</b>             | 42 U   |
| <b>Profondeur :</b>           | 600 mm   |
| <b>Hauteur :</b>              | 2020 mm  |
| <b>Largeur :</b>              | 600 mm   |

## RÉFÉRENCE

## DESCRIPTION

**GGM AL4266N**

Baie de câblage 19'' GIGARACK Série 250 42U 600 x 600 mm - Noir