



BAIE DE CÂBLAGE 19" GIGARACK SÉRIE 250 GGM AL4268G



42 U
600 X 800 mm
Gris

La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre !
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

Type :	Câblage
Ossature :	Aluminium, mécano vissée (entièrement démontable)
Montants :	Deux montants 19'' réglables en profondeur (acier zingué), repérage des "U", perforations de 9,5 x 9,5 mm
Porte avant :	Réversible en verre trempé fumé avec profilés latéraux, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé (N°333)
Panneau arrière :	Amovible, conçu pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par 2 loquets et 1 serrure à clé (N°333)
Panneaux latéraux :	Amovible, conçu pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par 2 loquets et 1 serrure à clé (N°333)
Toit :	Plein, avec pré-découpe arrière pour l'entrée des câbles (Les baies en largeur 800 mm sont également pourvues de prédécoupes latérales pour l'entrée des câbles)
Base :	Ouverte, plaque de fond disponible en option
Liaison au sol :	Pieds vérins réglables en hauteur (sur 4 cm)
Indice de protection :	IP 20
Charge admissible :	1500 kg
Kit de masse inclus :	Non
Capacité :	42 U
Profondeur :	800 mm
Hauteur :	2020 mm
Largeur :	600 mm

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM AL4268G

Baie de câblage 19'' GIGARACK Série 250 42U 600 x 800 mm - Gris