



BAIE DE CÂBLAGE 19" GIGARACK SÉRIE 250 GGM AL4288N



La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre !
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

Type :	Câblage
Ossature :	Aluminium, mécano vissée (entièrement démontable)
Montants :	Deux montants 19'' réglables en profondeur (acier zingué), repérage des "U", perforations de 9,5 x 9,5 mm
Porte avant :	Réversible en verre trempé fumé avec profilés latéraux, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé (N°333)
Panneau arrière :	Amovible, conçu pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par 2 loquets et 1 serrure à clé (N°333)
Panneaux latéraux :	Amovible, conçu pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par 2 loquets et 1 serrure à clé (N°333)
Toit :	Plein, avec pré-découpe arrière pour l'entrée des câbles (Les baies en largeur 800 mm sont également pourvues de prédécoupes latérales pour l'entrée des câbles)
Base :	Ouverte, plaque de fond disponible en option
Liaison au sol :	Pieds vérins réglables en hauteur (sur 4 cm)
Indice de protection :	IP 20
Charge admissible :	1500 kg
Kit de masse inclus :	Non
Capacité :	42 U
Profondeur :	800 mm
Hauteur :	2020 mm
Largeur :	800 mm

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM AL4288N

Baie de câblage 19'' GIGARACK Série 250 42U 800 x 800 mm - Noir