



CÂBLE POUR CORDON CATÉGORIE 5E F/UTP

GGM CP5EFZHC05

Câble pour cordon C5e F/UTP Souple AWG26
Couronne de 50 m

Câble souple F/UTP multibrins pour réalisations de cordons RJ45 Catégorie 5e Blindé.

CARACTÉRISTIQUES

Composition du conducteur :	cuivre
Taille AWG :	26
Construction du conducteur :	classe 6 - âme souple fil très fin
Nombre de conducteurs :	8
Nombre d'éléments de câblage :	8
Pairage :	pairs
Isolant :	FEP
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 :	Non
Identification du conducteur :	couleur
Blindage :	feuille
Câblage :	autre
Élément de blindage :	sans
Câble longitudinal avec blocage d'eau :	Non
Câble radial avec blocage d'eau :	Non
Convient pour une installation dans le sol :	Non
Gaine de protection :	autre
Type de gaine :	autre

Spécification du matériau gaine externe :	autre
Couleur de gaine :	gris
Matériau de renfort :	autre
Géométrie du câble :	rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 :	sans
Sans halogène selon IEC 60754-2 :	Oui
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 :	Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 :	Non
Résistant à l'huile :	Non
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 :	Non
Maintien de l'isolation selon IEC 60331 :	Non
Intégrité de circuits :	sans
Diamètre extérieur :	5.6 mm
Catégorie :	5E
NVP :	67 %
Résistant aux UV :	Non
Certifié pour utilisation nautique/maritime :	Non
Classe de séparation selon EN 50174-2 :	C
Convient comme câble téléphonique :	Oui
Convient comme câble données informatiques :	Oui
Convient comme câble de signalisation :	Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 :	Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 :	Non

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CP5EFZHC05	Câble pour cordon C5e F/UTP Souple AWG26, couronne de 50 m