



Tiroir optique nu coulissant 1U à équiper de 24 raccords SC duplex / LC quad, couleur noire + accessoires de lovage

GGM GMTO24SCDN



Tiroirs optiques coulissants non équipés permettant d'intégrer jusqu'à 24 raccords SC duplex ou LC quad multimode ou monomode.

Caractéristiques Produit

- 6 entrées de câble à l'arrière : 2x 24 mm ; 2x 22 mm ; 2x 20 mm
- Capacité : 12 à 96 fibres
- Profondeur (mm) : 224
- Hauteur (mm) : 44
- Nombre de ports : 12 ports
- Identification des ports : Numérotation en façade
- Accessoires fournis : 2 presse étoupes PG 13.5, 6 clips de lovage, 6 serre-câbles
- Poids (kg) : 2.3
- Largeur (mm) : 483
- Accessoire optionnel :

Obturbateur SC duplex noir GGM OBTUSCDPLEX

Caractéristiques ETIM 10

- Nombre de connexions : 24
- Nombre d'adaptateurs : 24
- Avec plaque frontale : Oui
- Avec boîtier : Oui
- Avec pigtails : Non
- Catégorie de fibre : monomode et multimode 50/125
- Connecteur en face avant : SC duplex
- Connecteur intérieur : SC duplex
- Couleur : noir
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastré 482,6 mm (19 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Hauteur : 44 mm
- Largeur : 483 mm
- Profondeur : 224 mm