



BAIE DE CÂBLAGE 19" IPRACK GGM IP4288N



42 U
800 X 800 mm
Gris

Spécialement conçu pour répondre (selon leur classification) aux exigences requises au sein de certains locaux (ex : industrie, entrepôt, parking...).

L'IPRACK se caractérise par le niveau d'étanchéité qu'il procure contre les poussières (pas de dépôt nuisible) et contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, selon la norme CEI 60529.

Un produit de très haute qualité, tant en terme de conception que de finition, il répondra aux exigences les plus sévères.

Autres dimensions et configurations possibles, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Type : | Câblage |
| Ossature : | Acier galvanisé, mécano vissée (entièrement démontable) |
| Montants : | Quatre montants 19'' réglables en profondeur (Acier zingué), repérage des "U", perforations de 9,5 x 9,5 mm) |
| Porte avant : | Réversible en verre trempé fumé avec encadrement métallique, ouverture à 150°, fermeture par poignée pivotante encastrable 4 points de fermeture avec serrure à clé (N°333) |
| Porte arrière : | Réversible en tôle d'acier pleine, ouverture à 150°, fermeture par poignée pivotante encastrable 4 points de fermeture avec serrure à clé (N°333) |
| Panneaux latéraux : | Amovibles, fermeture par vissage sur l'ossature. |
| Toit : | Plein |
| Base : | Pleine, par 3 plaques d'obturation partielles démontables |
| Liaison au sol : | Socle |
| Couleur RAL : | 7035 (Gris) |
| Caractéristique de la peinture : | Les portes, panneaux latéraux et tôle de toit sont revêtus d'une peinture époxy-polyester |
| Caractéristique des joints : | L'ensemble des joints sont en polyuréthane coulé à chaud |
| Indice de protection : | IP 55 |
| Charge admissible : | 1300 kg |
| Kit de masse inclus : | Oui |

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM IP4288N

Baie de câblage 19'' IPRACK 42U 800 x 800 mm - Gris