



Coffret optique en polycarbonate IP66/IK10 + accroches rail DIN, dimensions 400 x 300 x 210 mm, fermeture à clé triangle

GGM IP66COF



Conçu en polycarbonate, ce coffret allie robustesse et légèreté pour une installation simple et rapide. Doté d'un indice de protection IP66, il convient parfaitement pour une installation en extérieur.

Caractéristiques Produit

- Couleur : Gris (RAL 7035)

Caractéristiques Article

- Capacité : N/A
- Accessoires inclus : Platine de montage en acier avec pré-perçages pour fixation de 3 rails DIN + vis, 3 presse-étoupes (1 x PG29, 2 x PG13,5), 1 clé triangle
- Entrées/Sorties de câbles : par le bas (1 x PG29 & 2 x PG13,5)
- Température continue : -40°C à +80°C
- Tenue au feu : Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
- Matériau : polycarbonate anti-UV (UL 508)
- Indice de protection (IK) : IK10
- Cassette d'épissurage : N/A
- Fixation murale : pré-perçages intégrés
- Poids (kg) : 3.3

Caractéristiques ETIM 10

- Compartiments séparés : Non
- Vérouillable : Oui
- Indice de protection (IP) : IP66