



## Jarretière optique duplex une extrémité étanche IP68LC/UPC - LC/UPC multimode OM3 1 mètre couleur turquoise, gaine 3mm

**GGM IP68M3LC1M**



Dédiées à une utilisation sévère en milieu industriel notamment, les jarretières IP68 GIGAMEDIA offrent une protection importante contre les poussières, moisissures et autres projections de liquides. Disponibles sur stock dans des versions duplex LC, en multimode OM3 ou monomode OS2.

### Caractéristiques Produit

- Indice de protection : IP68
- Connecteur : LC duplex
- Renfort : Mèches d'aramide
- Verrouillage : 1/4 tour
- Embase : Conforme IEC 61076-3-106, variante 01, style 2
- Diamètre de gaine extérieure : 3mm
- Traction max. : 200N
- Nombre de cycles : 500 (variation 0,3dB)
- Température d'utilisation : - 20°C à + 75°C
- Autres longueurs / modes : Sur demande

### Caractéristiques Article

- Type de fibre : Multimode OM3
- Polissage : PC
- Longueur (m) : 1
- Couleur de gaine : Turquoise
- Perte d'insertion typique (dB) : <= 0,30
- Réflectance (dB) : >= 30
- Poids (kg) : 0.04

### Caractéristiques ETIM 10

- Catégorie de fibre : multimode 50/125
- Catégorie : OM3
- Nombre de fibres : 2
- Type de blindage : duplex
- Longueur : 1 m
- Connecteur A : LC-Duplex
- Connecteur B : LC-Duplex
- Boîtier du connecteur raccordement 1 : IEC 61076-3-106 Var. 1
- Matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 : plastique
- Boîtier du connecteur raccordement 2 : sans
- APC : Non
- Manchon : enfilé



- Résistant à l'huile : Non
- Compatible avec une chaîne d'entraînement : Non
- Indice de protection (IP) : IP68