



COFFRET D'ALIMENTATION POUR SOLUTIONS CENTRALISÉES

GGM AXC12V5ACB1M



*Alimentation sous coffret
Avec chargeur 12VDC 5A
1 Module centrale 1AX*

Le boîtier d'alimentation AXCOF2201M permet d'intégrer un module de contrôle d'accès centralisé (AXCxDIPEVO ou AXC4DEXTEVO ou AXCEXTIO).

- ▶ Il dispose d'une alimentation double sortie 12 V DC à découpage d'une puissance totale de 5 A (3+2 A).
- ▶ Un emplacement libre permet d'y placer une batterie jusqu'à 18 Ah.
- ▶ Le produit intègre également un capteur pour l'ouverture du coffret qui peut être relié à la centrale ou au module d'extension.
- ▶ Le coffret dispose d'un décaissage de 1 cm pour faciliter la gestion de câble à l'arrière.
- ▶ Le découpage dans la porte permet d'avoir un visuel directe sur l'état de l'alimentation (secteur, batterie, charge).
- ▶ La porte est amovible pour faciliter l'installation et le câblage.

CARACTÉRISTIQUE

Tension de sortie :	13,8 V DC
Alimentation intégré :	12VDC 5 A à découpage
Emplacement batterie :	1 (jusqu'à 12 VDC 17 Ah)
Type de verrouillage :	Batteuse à clé
Type de tension d'alimentation :	AC
1ere tension de sortie :	13,8 - 13,8
Courant de sortie max. 1 :	5 A
Tension de sortie ajustable :	Non
Valeur nominale de la tension de sortie 1 :	13.8 V
Protégé contre les courts-circuits :	Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz :	230 - 230
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz :	230 - 230
Tension de sortie réglée :	Oui
Stabilisé :	Oui
Finition du raccordement électrique :	raccordement à vis

Montage possible sur barres profilées :	Non
Montage mural possible :	Oui
Adapté à un montage sur rail :	Non
Montage direct possible :	Non
Largeur :	435 mm
Hauteur :	345 mm
Profondeur :	116 mm
Adapté aux fonctions de sécurité :	Oui

RÉFÉRENCE**DESCRIPTION**

GGM AXC12V5ACB1M	Alimentation sous coffret avec chargeur 12VDC 5A 1 module centrale 1AX
-------------------------	--