



## Jarretière optique duplex OM1 SC/SC 1 mètre

**GGM DP2CC1M**



Jarretières optiques duplex OM1 62,5/125 µm, gaine orange.

### Caractéristiques Produit

- Type de cordon : Duplex, scindables en deux cordons simplex
- Férule : Céramiques (ZrO2) convexes de grande précision
- Type de gaine : LSOH
- Renfort : Mèches d'aramide
- Diamètre du câble : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (monomode), 2x 1,80 mm (connectique LC-LC)
- Conformité : EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300
- Conditionnement : Unitaire
- Autres longueurs et configurations : Nous consulter
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pièce
- Température de service : De - 5°C à + 60°C
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)

### Caractéristiques Article

- Renfort : : Mèches d'aramide

### Caractéristiques ETIM 10

- Catégorie de fibre : multimode 62,5/125
- Catégorie : OM1
- Nombre de fibres : 2
- Diamètre extérieur gaine fibre simple : 2 mm
- Type de blindage : duplex
- Longueur : 1 m
- Connecteur A : SC
- Connecteur B : SC
- Connexion version APC 1 : Non
- Connexion version APC 2 : Non
- Couleur de gaine : bleu
- Manchon : enfiché
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Oui