



**Bobine amorce format cube G657A2 9/125µm SCAPC/SCAPC 500 mètres,  
cube compact et aimanté, extrémités protégées**

**GGM OFLG6SCASCA500**



**Attention !  
Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Les bobines amorces sont indispensables lors de tests de réflectométrie.

Positionnées en début et en fin de liaison, elles permettent de qualifier les connecteurs d'entrée et de sortie, et d'éliminer la zone morte du réflectomètre.

Dotés d'un format de type cube, elles allient praticité, performance et robustesse afin de réaliser des tests facilement.

### Caractéristiques Produit

- Extrémités : Ø 1,8 mm, renforcées avec acier annelé
- Inclus : Sangle de transport, rapport de test
- Aimant intégré : Fixation possible sur baie
- Longueur (mm) : 107
- Type de fibre : Monomode G657A2
- Poids (kg) : 0.4
- Largeur (mm) : 86

### Caractéristiques Article

- Connecteurs : SC/APC ajustés à faibles pertes
- Longueur de fibre (m) : 500

### Caractéristiques ETIM 10

- Catégorie de fibre : monomode
- Catégorie : OS2
- Longueur : 500 m
- Connecteur A : SC
- Connecteur B : SC