



RÉPÉTEUR GGM POEINJE30MIP67



Répéteur PoE
30W IP67
Utilisation en extérieur
Boîtier métal

GGM POEINJE30MIP67 est un prolongateur PoE en alliage d'aluminium étanche. Alimentation 55 V CC , 1,1 A depuis l'injecteur/commutateur PoE vers les périphériques distants sur 4 paires et une protection contre les surtensions de 6 KV (10/700 us).

10/100/1000Mbps de vitesse de data.

Conforme aux normes IEEE802.3af/at/PoE++, alimente les points d'accès, les caméras réseau et autres terminaux en alimentation POE.

GGM POEINJE30MIP67 est conçu pour une utilisation en extérieur. Il fonctionne avec une tension d'entrée de 44-57Vdc et une température -40 °C à + 65 °C.

Côté entrée, il se connecte à un injecteur PoE ou à un commutateur PoE, côté sortie, il se connecte au périphérique à alimenter en POE. La distance effective totale entre l'injecteur PoE et le périphérique est de 200 mètres par câbles CAT5e/CAT6.

Il peut s'étendre sur 300 mètres en mettant en cascade deux unités.

CARACTÉRISTIQUES

Norme de transmission :	Gigabit Ethernet
Norme PoE :	802.3 at (PoE+)
Puissance max. PoE :	30 W
Nombre de ports PoE :	1
Type de tension :	AC
Tension d'entrée :	48
Courant de sortie :	550 mA
Largeur :	209 mm
Hauteur :	53 mm
Profondeur :	37.5 mm

RÉFÉRENCE

GGM POEINJE30MIP67

DESCRIPTION

Répéteur POE 30W IP67, utilisation en extérieur, boîtier métal