



## JARRETIÈRE MONOMODE G657A2 GGM SPG6CLC5M

simplex LC/UPC vers SC/UPC  
5 m  
couleur bleue



### CARACTÉRISTIQUES

|   |  |
|---|--|
| <b>Diamètre du câble :</b>                  | 2 mm                                     |
| <b>Conformité :</b>                         | IEC 61754-14 ; Bellcore/telcordia GR-326 |
| <b>Rapport de test IL/RL :</b>              | Inclus                                   |
| <b>Autres longueurs et configurations :</b> | Nous consulter                           |
| <b>Gaine :</b>                              | LSOH                                     |
| <b>Renfort :</b>                            | Mèches d'aramide                         |
| <b>Catégorie de fibre :</b>                 | monomode                                 |
| <b>Catégorie :</b>                          | OS2                                      |
| <b>Nombre de fibres :</b>                   | 1  |
| <b>Type de blindage :</b>                   | simplex                                  |
| <b>Longueur :</b>                           | 5 m                                      |
| <b>Connecteur A :</b>                       | SC                                       |
| <b>Connecteur B :</b>                       | LC                                       |
| <b>Connexion version APC 1 :</b>            | Non                                      |
| <b>Connexion version APC 2 :</b>            | Non                                      |
| <b>Couleur de gaine :</b>                   | bleue                                    |
| <b>Manchon :</b>                            | enfiché                                  |
| <b>Résistant à la flamme :</b>              | selon EN 50265-2-1                       |

### RÉFÉRENCE

**GGM SPG6CLC5M**

### DESCRIPTION

Jarretière simplex monomode G657 LC/UPC vers SC/UPC 5 mètres, couleur bleue