





GGM 6TBM3LCLC020

Trunk 6 F.O. T.B. 900µ OM3 LC/LC 20m, Dca



EXTRÉMITÉ A (côté tirage)

Connecteur :	LC
Longueur d'éclaté :	
Min. (dernière fibre) :	40 cm
Max. (fibre n°1) :	80 cm
Organisation des connecteurs :	par 2



Performances du connecteur


Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB
Réflexion (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Résistance à la traction :	700 N
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

EXTRÉMITÉ B

Connecteur :	LC
Longueur d'éclaté :	
Min. (dernière fibre) :	40 cm
Max. (fibre n°1) :	80 cm
Organisation des connecteurs :	par 2



Performances du connecteur

Perte d'insertion (I.L.) max.:	0.25 dB
Perte d'insertion (I.L.) typique :	0.15 dB
Réflexion (R.L.) :	>30dB

Protection d'extrémité

Chaussette de tirage :	Ø 28 mm / (PVC transparente)
+ presse-étoupe spiralé	
Fixation :	Presse-étoupe spiralé PG13,5

CÂBLE

Référence :	GGM FO6BOM3ST
Désignation :	6FO INTEX OM3 SERRE MDV ZH DCA
Renfort :	Mèche de verre
Gaine :	LSOH
Euroclasse :	Dca
Fiche technique du câble :	Lien
DOP câble :	Lien

INFO PRODUIT

Poids du trunk :	0.78 Kg
Conditionnement :	Couronne
Code douanier :	85367000
Dimensions Emballages :	486x486x150 mm

