



BAIE SERVEUR 19" GIGARACK SÉRIE 250 GGM ALS47810A



47 U
800 X 1000 mm type A
Noir

La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre !

L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.

Un excellent rapport caractéristiques / prix qui en fait l'une des valeurs sûres du marché.

Pour dissiper la chaleur qu'il produit, un serveur a besoin d'un apport d'air frais en face avant. L'air réchauffé sera ensuite évacué par l'arrière du serveur.

Pour accompagner ce processus de refroidissement, il est donc indispensable que la baie soit équipée de portes avant et arrière perforées pour permettre la circulation des flux d'air et éviter ainsi le risque de surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES

Type :	Serveur
Ossature :	Aluminium, mécano vissée (entièrement démontable)
Porte avant :	
Type A et B :	Simple, réversible en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 4 points de fermeture (N°333)
Type C :	Double en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 2 points de fermeture (N°333)
Porte arrière :	
Type A :	Simple, réversible en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 4 points de fermeture (N°333)
Type B et C :	Double en tôle d'acier perforée, ouverture à 190°, fermeture par poignée pivotante encastrable avec serrure à clé 2 points de fermeture (N°333)
Panneaux latéraux :	Deux demi panneaux amovibles (plus d'aisance dans les opérations de montage / démontage), conçus pour une pose et dépose rapide de l'extérieur, fermeture par loquets et serrures à clés (N°333)
Toit :	Plein, avec prédécoupe arrière pour l'entrée des câbles (Les baies en largeur 800 mm sont également pourvues de prédécoupes latérales pour l'entrée des câbles)
Base :	Ouverte, plaque de fond disponible en option
Liaison au sol :	Pieds vérins réglables en hauteur (sur 4 cm)
RAL :	9005
Charge admissible (kg) :	1500
Kit de masse inclus :	Non
Capacité (U) :	47
Profondeur (mm) :	1000
Hauteur (mm) :	2255
Largeur (mm) :	65

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

GGM ALS47810A

Baie serveurs 19" GIGARACK Série 250 47U 800 x 1000 mm type A - Noir