

**Cordon RJ45 catégorie 6 FUTP EXT AWG26 PE 2 mètres noir****GGM CAT6FU2MPE**

Les **cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 F/UTP** sont équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 μ . Ils disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons installés en extérieur.

Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de ses caractéristiques dans le temps.

Le manchon de type non-déborçant facilite l'utilisation du cordon aux équipements actifs haute densité.

Les 4 paires torsadées disposent d'un feuillard général avec des conducteurs en cuivre multibrins. Le câble bénéficie d'une gaine épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées.

Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser en extérieur, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue.

Les techniques de fabrication et les processus de contre tôle garantissent aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans les applications haut débit.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : F/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Diamètre de gaine extérieure : 6
- Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 26
- Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
- Nature du conducteur : Cuivre multibrins
- NVP (%) : 67
- Schéma de câblage : Droit
- Tenue au feu : N/A
- Type de connecteur : RJ45
- Type de gaine : PE
- Couleur de gaine : Noir
- Conditionnement : A la pièce



- Type de câble : F/UTP
- Longueur : 2 m
- Type de connecteur raccordement 1 : RJ45 8(8)
- Type de connecteur raccordement 2 : RJ45 8(8)
- Douille de protection contre le ployage : injecté
- Protection du levier d'arrêt : Oui
- Couleur de la douille de protection contre le ployage : noir
- Finition ignifugée : Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Construction de câbles : 1x4
- Dimension AWG : 26
- Brochage : 1:1
- Valeur NVP : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non