



SOLUTIONS DATACENTER TIROIR MTP 3 PLATEAUX – 144 FIBRES GGM P12MTP144F / GGM P6MTP144F



Ce tiroir haute densité pour application Datacenter accepte jusqu'à 144 fibres sur 1U.
Il est doté de 3 plateaux coulissants pouvant accueillir jusqu'à 4 cassettes MTP/MPO au format slim.
Chaque cassette à une capacité de 12 à 24 fibres optiques en connectique LC duplex.



2 VERSIONS SONT DISPONIBLES :

- ▶ GGM P6MTP144F : dédiée aux cassettes série SK7M 2 cassettes / plateau ; 24 fibres / cassette
- ▶ GGM P12MTP144F : dédiée aux cassettes série SK7N 4 cassettes / plateau ; 12 fibres / plateau

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Capacité : 144 fibres
- ▶ Nombre de plateaux : 3
- ▶ GGM P6MTP144F : accepte jusqu'à 6 cassettes 24 fibres série SK7M
- ▶ GGM P12MTP144F : accepte jusqu'à 12 cassettes 12 fibres série SK7N
- ▶ Installation / extraction des cassettes par l'avant
- ▶ Protection des cordons optiques en face avant et gestion latérale
- ▶ Protection amovible des câbles à l'arrière
- ▶ Fixation arrière des câbles MTP/MPO
- ▶ Espace de marquage en face avant
- ▶ Inclus : attache-câbles
- ▶ Dimensions : 447,8 mm x 453,6 mm x 445 mm (L x P x H)
- ▶ Poids : 5 kg
- ▶ Matériau : métal
- ▶ Couleur : noir RAL 9005



SERIE SK7M : CASSETTES ADAPTÉES AU TIROIR GGM P6MTP144F

CASSETTES MTP VERS LC		24 FIBRES		16 FIBRES
		1 raccord MTP vers 12 raccords LC duplex	2 raccords MTP vers 12 raccords LC duplex	2 raccords MTP vers 8 raccords LC duplex
	OM4	GGM SK7M12LCD4	GGM SK72M12LCD4	GGM SK72M8LCD4
	OS2	GGM SK7M12LCD9	GGM SK72M12LCD9	GGM SK72M8LCD9

CASSETTES DE RENVOI

GGM SK7M12MTPAQ	Cassette slim 6x 2 MTP multimode, turquoise
GGM SK7M12MTPVI	Cassette slim 6x 2 MTP multimode, violette
GGM SK7M12MTPBK	Cassette slim 6x 2 MTP monomode, noire

SERIE SK7N : CASSETTES ADAPTÉES AU TIROIR GGM P12MTP144F

		12 FIBRES	8 FIBRES
		1 raccord MTP vers 6 raccords LC duplex	1 raccord MTP vers 4 raccords LC duplex
	OM4	GGM SK7NM6LCD4	GGM SK7NM4LCD4
	OS2	GGM SK7NM6LCD9	GGM SK7NM4LCD9



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CASSETTES

- ▶ Cassettes à faible perte, multimode OM4 ou monomode OS2
- ▶ Polarité universelle U1
- ▶ Cassette plastique transparente avec schéma de câblage
- ▶ Conformes aux standards ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3, FOCIS-5, FOCIS-10

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM SCOPEWIFI	Microscope d'inspection pour fibre optique + adaptateurs ST,SC,LC
GGM MPOTIPPCAPC	Adaptateur de microscope GGM SCOPEWIFI pour connecteurs MTP/MPO /PC et /APC
GGM MTPCLEANER	Outil de nettoyage pour connecteurs MTP/MPO, jusqu'à 600 connecteurs
GGM CLETOPS	Outil de nettoyage pour connecteurs optiques SC/ST/LC/FC
GGM ONECLICKLC	Stylo de nettoyage pour connecteurs LC simplex (jusqu'à 525 connecteurs)
GGM ONECLICKLDCX	Stylo de nettoyage pour connecteurs LC duplex (jusqu'à 525 connecteurs)