



Pigtail semi-serré 900 µm easy-strip ST/PC multimode OM3 50/125 µm 1 mètre, couleur turquoise, dénudage > 20cm, fêrle céramique

GGM S4MPT1M



Attention !

Cette photo ne présente pas le coloris exact

Pigtails OM3 50/125 µm, gaine grise.

Caractéristiques Produit

- Bande passante (MHz/km) : @ 850 nm : ≥ 1500 ; @ 1300 nm : ≥ 500
- Fêrle : Céramiques (ZrO₂) convexes de grande précision
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pièce
- Perte d'insertion : $\leq 0,15$ dB
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)
- Température de service : De - 5°C à + 60°C
- Autres connectiques : Nous consulter
- Polissage : PC
- Gaine : 900 µm LSOH
- Return loss typique : ≥ 35 dB

Caractéristiques Article

- Conditionnement : A la pièce
- Structure : Semi-serrée (easy-strip)

Caractéristiques ETIM 10

- Catégorie de fibre : multimode 50/125
- Catégorie : OM3
- Type : pigtail câble
- Longueur : 1 m
- Type de connecteur : ST
- APC : Non
- Couleur : turquoise (cyan)
- Manchon : enfiché