



**Système de positionnement caméra Résolution 2MP 60 ips Zoom 45X IR 400 m Technologie Light hunter SIP (Smart Intrusion Prevention), Comptage de personnes, E/S Alarme, E/S Audio, essuie glace ONVIF Profil S/T/G IP67
UNW IPC7622ERX45VH1**



Attention !

Cette photo ne présente pas le coloris exact

L'IPC7622ER-X45-VH1 est doté d'un puissant zoom optique 45X, permettant une surveillance détaillée sur de grandes distances. Équipé d'un capteur CMOS de 1/1,8", il offre une résolution de 2MP à 60 ips, garantissant une capture vidéo fluide et de haute qualité. La technologie LightHunter améliore la clarté des images même dans des environnements faiblement éclairés, tandis que la technologie Smart IR permet une vision nocturne jusqu'à 400 mètres. Ses capacités avancées d'intelligence artificielle incluent la prévention intelligente des intrusions avec filtrage des fausses alarmes, le comptage des personnes et le suivi de la densité de la foule. Conçu pour une utilisation extérieure, il est classé IP67 et est équipé d'un essuie-glace automatique sensible à la pluie pour un fonctionnement ininterrompu par tous les temps?.

Caractéristiques ETIM 10

- Modèle : Pan-Tilt-Zoom
- Format : autre
- Caméra thermique : Non
- Nombre de mégapixels : 2
- Avec lentille : Oui
- Modulaire (lentille et caméra séparées) : Non
- Taille de distance focale : 5,7 - 256,5
- Commande de diaphragme : DC
- Zoom motorisé : Oui
- Montage mural : Oui
- Adapté à un montage au plafond : Oui
- Adapté à un montage en saillie : Oui
- Encastré/encastré : Non
- Convient pour utilisation à l'extérieur : Oui
- Moyen de communication câblé : Oui
- Finition du trajet de transmission : Twisted Pair
- Type d'interface : sans
- Protocole : TCP/IP
- Power over Ethernet (PoE) : sans
- Protocole d'image : PAL
- Propriété du système d'image : couleur



- Avec lampe infrarouge (IR) : Oui
- Portée d'infrarouge max. : 400 m
- Avec détecteur de mouvement vidéo : Oui
- Nombre d'entrées numériques : 7
- Nombre de sorties numériques : 2
- Nombre d'entrées audio : 1
- Nombre de sorties audio : 1
- Raccordement HDMI : Non
- Raccordement Mini HDMI : Non
- Raccordement VGA (d-sub 15 broches) : Non
- Raccordement DVI : Non
- Raccordement BNC : Non
- Raccordement DisplayPort : Non
- Raccordement mini DisplayPort : Non
- Raccordement S-Video : Non
- Raccordement USB-C : Non
- Protection contre le vandalisme : Non
- Indice de protection contre les chocs (IK) : sans
- Indice de protection (IP) : IP66/IP67
- Champ de vue horizontal : 2,21 - 59,47
- Champ de vue vertical : 1,21 - 35,62
- Consommation d'énergie : 103 W
- Tension d'alimentation : 48 - 48
- Type de tension : DC
- Couleur : blanc
- Hauteur : 283 mm
- Largeur : 366 mm
- Profondeur : 509 mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible IFTTT : Non