



Jarreti re optique duplex OM1 SCPC SCPC 5 m tres
GGM DP2CC5M



Jarreti res optiques duplex OM1 62,5/125  m, gaine orange.

Caract ristiques Produit

- Type de cordon : Duplex, scindables en deux cordons simplex
- F rile : C ramiques (ZrO2) convexes de grande pr cision
- Type de gaine : LSOH
- Renfort : M ches d'aramide
- Diam tre du c ble : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (monomode), 2x 1,80 mm (connectique LC-LC)
- Conformit  : EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300
- Conditionnement : Unitaire
- Autres longueurs et configurations : Nous consulter
- Rapport de test IL/RL : Fourni avec chaque pi ce
- Temp rature de service : De - 5 C   + 60 C
- Nombre de cycles : 1000 (variation 0,2 dB)

Caract ristiques Article

- Renfort : : M ches d'aramide

Caract ristiques ETIM 10

- Cat gorie de fibre : multimode 62,5/125
- Cat gorie : OM1
- Nombre de fibres : 2
- Diam tre ext rieur gaine fibre simple : 2 mm
- Type de blindage : duplex
- Longueur : 5 m
- Connecteur A : SC
- Connecteur B : SC
- Connexion version APC 1 : Non
- Connexion version APC 2 : Non
- Couleur de gaine : bleu
- Manchon : enfich 
- Sans halog ne selon IEC 60754-1 : Oui