



Cordon Catégorie 6A RJ45 surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot, UTP AWG28/7 10G ISO/IEC Classe EA, ANSI/TIA-568.2-D, LSOH IEC 60332-1, diamètre : 4,8mm, longueur 30Cm, blanc

GGM CAT6A03MHFW



Chaque cordon de brassage CAT6A GIGAMEDIA est soumis à des tests de performances électriques et est capable de supporter des applications 10 Gigabit. Les conducteurs 100 % cuivre et les performances électriques optimales garantissent une parfaite compatibilité avec les technologies de télé-alimentation (PoE, PoE+, 4PPoE). Lors de l'assemblage, les meilleures technologies de raccordement et de contrôle sont mises en œuvre, afin de garantir fiabilité et performance.

Caractéristiques Produit

- Applications : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : U/UTP
- Catégorie : 6A
- Normes : IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D, EN50288-6-1
- Diamètre de gaine extérieure : 4.8
- Gamme de fréquence : De 0 à 500 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 28
- Manchon : surmoulé
- Nature du conducteur : Cuivre
- NVP (%) : 78
- Schéma de câblage : Droit
- Tenue au feu : IEC 60332-1
- Type de connecteur : RJ45
- Type de gaine : LSOH

Caractéristiques Article

- Couleur de gaine : Blanc
- Conditionnement : A la pièce

Caractéristiques ETIM 10

- Type de blindage : U/UTP
- Longueur : 300 m
- Connecteur A : RJ45 8(8)
- Connecteur B : RJ45 8(8)
- Dispositif de protection de l'ergot : Oui
- Couleur du manchon : blanc
- Résistant à la flamme : Non



- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-2 : Non
- Sans halogène selon IEC 60754-3 : Non
- Résistant à l'huile : Non
- Nombre de paires : 1x4
- Jauge : 28
- NVP : 78 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non