



Jarretière optique CPRI duplex LC/LC G657A2 9/125 µm 1 mètre, LSOH anti-UV noire 5,5mm

GGM CPRIG6A2LC1M



Jarretière optique CPRI LC/UPC vers LC/UPC duplex G657A2 9/125 µm, gaine noire LSOH anti-UV.

Caractéristiques Produit

- Connecteur : LC duplex
- Type de fibre : Monomode G657A2
- Renfort : FRP + mèches d'aramides

Caractéristiques Article

- Diamètre de gaine extérieure (mm) : 5.5
- Longueur (m) : 1
- Couleur de gaine : Noir
- Perte d'insertion typique (dB) : <= 0,10 dB
- Réflectance (dB) : >= 50 dB
- Poids (kg) : 0.06

Caractéristiques ETIM 10

- Catégorie de fibre : monomode
- Catégorie : OS2
- Nombre de fibres : 2
- Diamètre extérieur gaine fibre simple : 5.5 mm
- Type de blindage : duplex
- Longueur : 1 m
- Connecteur A : LC-Duplex
- Connecteur B : LC-Duplex
- Connexion version APC 1 : Non
- Connexion version APC 2 : Non
- Manchon : enfiché
- Sans halogène selon IEC 60754-1 : Oui