



**Caméra Turret de la série Standard .Résolution 6MP Focale 2.8-12 mm IR: 50m
et Led blanche: 40m WDR 120 dB. Micro intégré.Fonctions IA (**
Franchissement de ligne,intrusion,objet abandonné), IP67 PoE Onvif NDAA.
Couleur: Gris Anthracite
GGM IPST6VM2DLB



La IPST6VM2DLB est une caméra turret d'une résolution de 6MP.

Son objectif de 2.8-12 mm permet d'adapter son angle de vue à la scène que vous souhaitez filmer.

Elle dispose d'un infrarouge allant jusqu'à 50m et d'un éclairage à led blanche allant jusqu'à 30m. Le choix du mode d'éclairage est configurable.

Cette caméra dispose de nombreuses fonctions d'analyses intelligentes telles que:

- La détection de franchissement de ligne et l'intrusion de zone avec classification des personnes et véhicules.
- Le déclenchement d'alarmes sur la détection d'objet abandonné/perdu.

Dotée d'un microphone embarqué, vous pouvez faire de la levée de doute sonore à distance ou d'être alerté en cas de son anormal.

Elle intègre en plus, une entrée audio pour connecter un haut parleur externe.

Cette caméra dispose d'un emplacement carte micro SD pouvant accueillir une capacité maximal de 256 GB.

Le WDR 120 dB permet de fournir une qualité d'image parfaite quelque soit les conditions lumineuses.

Grâce à son indice de protection IP67, vous pouvez l'installer en extérieur.

Vous pouvez alimenter la caméra en 12V ou en PoE.

Cette caméra est conforme ONVIF et NDAA.

Cette caméra performante de la série "Standard" est idéale pour des projets de sécurisation de site, dans le tertiaire, les retails, les bâtiments administratifs....



Caractéristiques Produit

- Produit : Caméra IP turret GIGAMEDIA

Caractéristiques Article

- Logiciel : 5.2.3
- Gamme : Standard
- Type de modèle : Turret
- Chipset : Novatek
- Capteur : 1 / 2.5 "CMOS
- Résolution : 3200x1800
- Obturateur électronique : 1 / 4 s ~ 1 / 100000 s
- Type d'iris : Fixe
- Luminosité minimum : 0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux avec IR
- Objectif : 2.8~12mm@F1.6 motorisé
- Focus : Motorisé
- Monture objectif : ?14
- Angle de vue H/V/D : Horizontal: 108°~36°; Vertical: 57°~20°; Diagonal: 129°~42°
- Jour & Nuit : Auto
- WDR (Wide dynamic Range) : 120dB
- BLC : Oui
- HLC : Oui
- Désembuage : Non
- Rapport S/B : >=50dB
- Réduction du bruit numérique : 3D DNR
- EIS : Non
- Ajustement de l'angle : Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotation: 0°~360°
- **Image**
 - Compression vidéo : Flux Principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Sub / Flux tertiaire: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 - Standard de compression H264 : H.265 Compression Standard: Main Profile@Leve4.1 High Tier
 - Masque privatif : 4 masques
 - Flux principal : 60Hz: 6MP(1~20ips) / 4MP/1080P (1~30ips) 50Hz: 6MP(1~20ips) / 4MP/1080P (1~25ips)
 - Flux secondaire : 720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30ips; 50Hz: 1~25ips)
 - Flux tertiaire : D1/480x 240/CIF (60Hz: 1~30ips; 50Hz: 1~25ips)
 - Débit : 64 Kbps ~8Mbps
 - Type de débit : VBR / CBR
 - Compression Audio : G711A/U
 - Réglages de l'image : ROI, saturation, luminosité, teinte, contraste, plage dynamique étendue, netteté, image miroir, retournement d'image, réduction du bruit, etc. réglables via le logiciel client ou le navigateur Web
 - Mode couloir : Oui
 - ROI : Chaque ROI peut être configurée séparément
- **Interfaces**
 - Réseau : RJ 45
 - Protection contre les surtensions : Mode différentiel±2KV, Mode commun±4KV
 - Sortie vidéo : Non
 - Nombre d'entrée audio : 1
 - Nombre de sortie audio : 0
 - Haut-parleur intégré : /
 - Microphone intégré : 1
 - Stockage : Emplacement carte micro SD jusqu'à 256 Gb
 - Reset : Oui
 - Entrée alarme : /
 - Sortie Alarme : /
- **PTZ**
 - Nombre de prépositions : 0
 - Nombre de patrouilles : /
 - Masque privatif 3D : /
- **Analyses intelligentes**
 - Evènement intelligent : Franchissement de ligne/intrusion dans une zone (classification des personnes/véhicules), détection d'objets abandonnés/manquants
 - Statistiques : /
 - Détection d'exception : exception vidéo
 - Détection de visage : /



- Métadonnées vidéo : /
- **DORI (basé sur 2.8mm/2.8-12mm)**
 - Détecter : W: 66m T: 204m
 - Observer : W: 27m T: 82m
 - Reconnaître : W: 13m T: 41m
 - Identifier : W: 7m T: 20m
- **Fonctions**
 - Surveillance distante : Navigateur /NVR/VMS/ Application mobile
 - Navigateur Web : Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+
 - Connection en ligne : Prise en charge de la surveillance simultanée pour un maximum de 6 utilisateurs ; Prise en charge de la transmission en temps réel multi-flux
 - Protocoles réseau : UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
 - Version/Profile Onvif : ONVIF 24.06/M, T, S, G
 - Alarme intelligente : Détection de mouvement, SMD, erreur de carte SD, carte SD pleine, conflit d'adresse IP, déconnexion réseau, exception vidéo
 - Fonctions générales : Watermark, IP address filtering, video mask, heartbeat, ANR, cloud upgrade, corridor pattern
 - Sécurité : Cryptage vidéo, cryptage du micrologiciel, cryptage HTTPS, cryptage de la configuration, verrouillage en cas de connexion illégale, filtrage des adresses IP, authentification 802.1x, authentification de base et digest pour HTTP/RTSP
 - PoE : Oui (IEEE802.3af)
 - Distance IR : 30 ~ 50 m;
 - Distance lumière blanche : 30 ~ 40 m
 - Protection IP : IP67
 - Protection IK : /
- **Autres**
 - Alimentation : DC12V/PoE
 - Consommation :
 - Conditions de stockage : - 30 °C ~ 65 °C (-22 °F~149 °F), humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
 - Condition de fonctionnement : - 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), humidité : inférieure à 95 % (sans condensation)
 - Dimension : Ø111.6 x99.6
 - Poids : Approx. 0.66KG
 - Installation : Fixation au plafond ; Fixation murale
 - Certificat : CE, FCC
 - Protection environnementale : Directive européenne RoHS, WEEE (2012/19/UE), directive 94/62/CE et REACH (CE 1907/2006)

Caractéristiques ETIM 10

- Modèle : standard (fixe)
- Format : forme de tourelle
- Caméra thermique : Non
- Nombre de mégapixels : 6
- Avec lentille : Oui
- Modulaire (lentille et caméra séparées) : Non
- Distance focale : variable
- Taille de distance focale : 2,8 - 12
- Commande de diaphragme : DC
- Zoom motorisé : Oui
- Montage mural : Oui
- Adapté à un montage au plafond : Oui
- Adapté à un montage en saillie : Oui
- Encastré/encastré : Non
- Convient pour utilisation à l'extérieur : Oui
- Moyen de communication câblé : Oui
- Finition du trajet de transmission : Twisted Pair
- Milieu de communication sans fil : Non
- Type d'interface : sans
- Protocole : TCP/IP
- Power over Ethernet (PoE) : 802.3 af (PoE)
- Protocole d'image : PAL
- Fréquence d'images : 30 fps
- Propriété du système d'image : couleur
- Avec lampe infrarouge (IR) : Oui
- Portée d'infrarouge max. : 50 m
- Avec lumière blanche : Oui



- Portée maximale de lumière blanche : 40 m
- Nombre de flux vidéo : 3
- Supporte codec H.264 : Oui
- Supporte codec H.265 : Oui
- Supporte codec vidéo JPEG : Non
- Supporte codec MPEG-4 : Non
- Avec détecteur de mouvement vidéo : Oui
- Avec analyse IA intégrée : Oui
- Avec emplacement pour carte mémoire : Oui
- Carte mémoire incluse : Non
- Capacité de la mémoire : 256 Go
- Nombre d'entrées audio : 1
- Raccordement HDMI : Non
- Raccordement Mini HDMI : Non
- Raccordement VGA (d-sub 15 broches) : Non
- Raccordement DVI : Non
- Raccordement DisplayPort : Non
- Raccordement mini DisplayPort : Non
- Raccordement S-Video : Non
- Raccordement USB-C : Non
- Protection contre le vandalisme : Non
- Indice de protection contre les chocs (IK) : IK08
- Indice de protection (IP) : IP67
- Champ de vue horizontal : 36 - 108
- Champ de vue vertical : 20 - 57
- Avec micro : Oui
- Avec haut-parleur : Non
- Consommation d'énergie : 9.5 W
- Tension d'alimentation : 12 - 12
- Type de tension : DC
- Couleur : blanc
- Température ambiante : -30 - 60
- Diamètre : 111.6 mm
- Hauteur : 99.6 mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible IFTTT : Non