

Ecran interactif 65 pouces résolution 4K luminosité 350cd/m2, Contraste 1200:1 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x AV, 1 x YPbPr 1 x DP 1 MIC OS Android 11.0 4GB RAM DDR4

UNW MW3565UC



Ce panneau de 65 pouces offre des visuels haute définition avec une excellente fidélité des couleurs et des angles de vision larges, le rendant adapté à diverses applications. Il intègre des capacités tactiles avancées avec un contrôle précis, alimenté par une combinaison puissante de CPU et de GPU. Le panneau fonctionne sous Android 13.0, offrant une interface moderne et conviviale pour un fonctionnement fluide. Taille du panneau : 65 pouces Résolution : 3840 x 2160 pixels (4K UHD) Luminosité : 350 cd/m² Ratio de contraste : 1200 : 1 Angle de vision (H/V) : 178°/178° Support des couleurs : 1,07 milliard de couleurs Compatibilité système : Android 13.0 Contrôle tactile : Capteur IR sans contact, prend en charge jusqu'à 32 points de contact et 20 points d'écriture Précision tactile : ±1 mm CPU : Amlogic T982 (4 x cœurs A55) et GPU Mali G52 Temps de réponse tactile : ? 6 ms RAM/ROM : DDR4 4 Go / eMMC 32 Go

Caractéristiques Produit

- Produit : Moniteur interactifs

Caractéristiques ETIM 10

- Type d'écran : autre
- Résolution : 4K UHD
- Couleur du boîtier/corps : anthracite
- Affichage rétro-éclairé : Oui
- Avec écran couleur : Oui
- Nombre de couleurs de l'écran : 1070000000
- Diagonale d'écran visible : 165 cm
- Diagonale d'écran visible (pouces) : 65 "
- Nombre de pixels, horizontal : 3840
- Nombre de pixels, vertical : 2160
- Format d'image : 16:9
- Avec clavier intégré à l'écran : Oui
- Avec écran tactile : Oui
- Commande de curseur de souris intégrée : Non
- Tension d'alimentation CA 50 Hz : 220 - 220
- Tension d'alimentation CA 60 Hz : 110 - 110
- Tension d'alimentation DC : 00 - 00
- Type de tension d'alimentation : AC
- Nombre de raccordements HDMI : 4
- Nombre d'entrées DisplayPort (DP) : 1
- Raccordement VGA (d-sub 15 broches) : Oui
- Nombre de ports USB-A : 5
- Nombre de ports USB-C : 1
- Avec interface matérielle PS2 : Non
- Température de fonctionnement : 00 - 50

- Fréquence de balayage : 60 - 60
- Indépendant : Oui
- Convient pour montage sur barres profilées : Non
- Montage mural/direct possible : Oui
- Encastrement frontal possible : Non
- Montage sur rack possible : Non
- Standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm) : 400x400
- Adapté aux fonctions de sécurité : Non
- Indice de protection (IP) : IP20
- Largeur : 1498 mm
- Hauteur : 911 mm
- Profondeur : 89 mm
- Angle d'inclinaison : 00 - 00
- Plage de réglage de la hauteur : 00 - 00
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible IFTTT : Non