GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Cordon de brassage catégorie 6 U/UTP LSOH 10 mètres blanc

GGM CAT610MZHA



Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact

Les cordons de brassage CAT6 de la gamme GIGAMEDIA sont dédiés à des applications haut débit et haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet. Ils sont préconisés pour le raccordement des postes de travail ou brassage en répartiteur, sur des solutions blindées ou non. Complément indispensable du lien installé, ils disposent d'un niveau de qualité garanti par un test individuel. Grâce à une sélection rigoureuse des composants et à nos volumes d'achat nous vous proposons une série de cordons haut de gamme à prix compétitif.

- Applications : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Blindage : U/UTP
- Catégorie : 6
- Normes : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 ISO/IEC 11801 2nd édition EN50173-1
- Diamètre de gaine extérieure : 6,1
- Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
- Impédance : 100
- Jauge (AWG) : 24
- Manchon : Manchons non débordant surmoulés
- Nature du conducteur : Cuivre
- NVP (%) : 67
- Schéma de câblage : Droit
- Tenue au feu : IEC 60332-3
- Type de connecteur : RJ45
- Type de gaine : LSOH
- Couleur de gaine : Blanc
- Conditionnement : A la pièce
- Type de câble : U/UTP
- Longueur : 10 m
- Type de connecteur raccordement 1 : RJ45 8(8)
- Type de connecteur raccordement 2 : RJ45 8(8)
- Douille de protection contre le ployage : injecté
- Protection du levier d'arrêt : Oui
- Couleur de la douille de protection contre le ployage : blanc



- Finition ignifugée : Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 : Non
- Construction de câbles : 1x4
- Dimension AWG : 24
- Brochage : 1:1
- Valeur NVP : 67 %
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 : Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 : Non